



HENNLICH

Akumulátorový mazací lis AFP 500

Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274



Sada AFP 500, obj. č. 33131

Akumulátorový mazací lis AFP 500 je určen k domazávání ložisek a dalších mazaných míst přes mazací hlavice, případně k volnému nanášení maziva.


Technické parametry

Max. pracovní tlak:	až 450 bar ¹⁾
Dodávané množství:	100 cm ³ /min ²⁾
Objem zásobníku:	cca 0,5 l
Druh maziva:	tuk do třídy NLGI 2
Akumulátor:	18 V ; 1 300 mAh ³⁾
Elektrický přípoj:	230 V AC ; 0,5 A ; 50 Hz
Přípojovací závit:	R1/8"(i) ⁴⁾ / R1/8(a) ⁵⁾

- 1) max. tlak je omezen pojistným ventilem
 2) dodávané množství je závislé na protitlaku, uvedená hodnota platí při volném výdeji, bez protitlaku
 3) rychlobíjení (doba nabíjení cca 1 h)
 4) závit v hlavici lisu pro připojení výstupního nástavce (vnitřní)
 5) závit na konci hadicového nástavce pro připojení maz. spojky (vnitřní)

Plnění zásobníku

- a) kartušemi 400 g
 b) nasátím z nádoby s mazivem



Sada AFP 500, obj.č. 33131

Obsahuje:

- 1 ks Akumulátorový mazací lis AFP 500 s hadicovým nástavcem délky 500 mm s čtyřčelistovou sklíčidlovou mazací spojkou (pro mazací hlavice kulové - typ H), opatřená odvodušňovacím ventilem
- 2 ks Akumulátor 18 V, 1 300 mAh
- 1 ks Nabíječka pro el. síť 230 V AC
- 1 ks Ramenní popruh
- 1 ks Plastový kufr

Příslušenství (na přání)

obj.č. 33132.....Akumulátor 18 V, 1 300 mAh

Další příslušenství, jako jsou mazací nástavce, mazací spojky atd. naleznete v infu "Mazací lisy a přístroje".

