



DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	5	10	8
Rychlost [m/s]	5	1	2
pH	6 - 8		
Teplota [°C]	-20 +120		

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16
palce		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"	9/16"	5/8"
[g/bm]	40	50	60	65	80	100	130	150	170	225	300
m/cívka	100	100	100	90	100	100	75	65	55	50	40
balení/cívka	4	5	6	6	8	10	10	10	10	12	12

mm	18	19	20	22	25	30	35	40	45	50	60
palce	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"	1-1/4"	1-1/8"	1-5/8"	1-3/4"	2"	2-3/8"
[g/bm]	400	480	500	600	650	1000	1300	1600	2300	2750	3500
m/cívka	30	25	25	25	25	15	15	12	12	10	10
balení/cívka	12	12	13	15	16	15	20	19	28	28	35

SLOŽENÍ

Pletená bavlněná ucpávková šňůra s tukem (odpovídá klasické „lojové šňůře“).

Typ ICP 262 obsahuje navíc impregnaci z grafitu.

Jedná se o nejjednodušší verzi ucpávkové šňůry.

VLASTNOSTI, APLIKACE

Speciálně navržena pro lodní hřídele a závlahová čerpadla.

Odolná v mořském prostředí.

Mnohostranné využití i v jiných aplikacích.

Bez silikonového maziva.

ICP 261 – barva bílá.

ICP 262 – barva černá.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 261 - 10 x 10 mm