



DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	50	100	80
Rychlost [m/s]	10	1,5	2
pH	2 - 12		
Teplota [°C]	-100 +300 *		

*horní mez teplot jen u velkých rozměrů

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"
[g/bm]	30	40	50	58	90	125	150	190	228
m/cívka	50	38	30	26	28	20	17	13	11
balení/cívka	+/- 1,5 kg				+/- 2,5 kg				

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	230	300	400	475	705	750	850
m/cívka	22	17	13	11	8	7	6
balení/cívka	+/- 5 kg						

Tento katalog podléhá změnové službě 09/09

SLOŽENÍ

Pletená ucpávková šňůra ze skleněného vlákna s tukovým mazivem a příměsí grafitu, bez silikonu.

VLASTNOSTI, APLIKACE

Všeobecné použití mimo extrémních podmínek, vhodné pro odstředivá a písní čerpadla, ventily, míchací zařízení a pod. Vhodná (odolná) do mořské vody. Dobrá mechanická odolnost a velice dobrá adaptabilita. Mazivo bez silikonu. Barva černá.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 905G - 10 x 10 mm