

SLOŽENÍ

Pletená ucpávková šňůra z PTFE vláken a maziva = 100% Gore-Tex® vlákno.




VLASTNOSTI, APLIKACE

Doporučuje se pro odstředivé a pístní pumpy. Vynikající chemická i mechanická odolnost. Bílá barva.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 909 - 10 x 10 mm

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

			
Tlak [bar]	50	20	100
Rychlost [m/s]	8	1	2
pH	0 - 14		
Teplota [°C]	-100 +280		

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"
[g/bm]	30	50	70	81	120	190	230	270	320
m/cívka	50	30	21	18	21	13	11	9	8
balení/cívka	+/- 1,5 kg				+/- 2,5 kg				

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	220	270	350	400	500	620	750
m/cívka	23	19	14	12	10	8	7
balení/cívka	+/- 5 kg						