



DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	50	-	300
Rychlost [m/s]	30	-	8
pH	2 - 12		
Teplota [°C]	-100 +250		

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"
[g/bm]	40	50	65	75	115	165	200	265	280
m/cívka	37	30	23	20	22	15	12	10	9
balení/cívka	+/- 1,5 kg				+/- 2,5 kg				

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	300	410	510	610	680	760	1100
m/cívka	17	12	10	8	7	6	5
balení/cívka	+/- 5 kg						

SLOŽENÍ

Pletená ucpávková šňůra s para-aramidovými vlákny, impregnovanými PTFE a mazivem bez silikonu.

VLASTNOSTI, APLIKACE

Speciálně navržena pro vysoké rychlosti a abrazivní media, vhodná pro odstředivá a pístová čerpadla, míchací zařízení. Velice dobrá mechanická odolnost. Světle žlutá barva.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 923 - 10 x 10 mm