



SLOŽENÍ

Pletená ucpávková šňůra s vlákny z expandovaného PTFE, impregnovaného grafitem a mazivem, 100 % GFO® (Gore-Tex®). Vlákna jsou navíc ovinuta nekonečným aramidovým vláknem s PTFE (Twaron®) impregnací.

VLASTNOSTI, APLIKACE

Doporučené použití pro čerpadla, míchací zařízení, mlýny apod.
 Doporučené použití pro vysoce abrazivní media a/nebo vysoký tlak.
 Vysoká adaptabilita a stálost.
 Doporučována pro abrazivní media.
 Dobrá chemická odolnost.
 Výborná mechanická odolnost.
 Černá barva.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 924 - 10 x 10 mm

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	250	500	300
Rychlost [m/s]	30	3	8
pH	2 - 13		
Teplota [°C]	-100 +280		

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"
[g/bm]	30	40	65	75	115	175	210	240	300
m/cívka	50	37	23	20	22	14	12	10	8
balení/cívka	+/- 1,5 kg				+/- 2,5 kg				

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	370	440	500	590	650	700	820
m/cívka	14	11	10	8	7	7	6
balení/cívka	+/- 5 kg						