



SLOŽENÍ

Kombinovaná pletená ucpávková šňůra s čistým expandovaným grafitovým páskem, rohy zesíleny vysoce kvalitními uhlíkovými vlákny, nízký obsah chloridů šňůra ošetřená inhibitory koroze.

VLASTNOSTI, APLIKACE

Umožňuje standardizovat ucpávky u aplikací s vysokými teplotami u ventilů a čerpadel. Odolná mořskému prostředí. Velice dobrá adaptabilita. Samomazná ucpávka. Černá barva.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 925C - 10 x 10 mm

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	80	300	-
Rychlost [m/s]	30	-	-
pH	0 - 14		
Teplota [°C]	-100 +650		

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"
[g/bm]	15	35	50	55	60	110	140	160	190
m/cívka	100	43	30	27	42	23	18	15	13
balení/cívka	+/- 1,5 kg				+/- 2,5 kg				

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	220	300	330	375	400	450	600
m/cívka	18	13	12	10	10	9	6
balení/cívka	+/- 5 kg						