



### DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	50	-	250
Rychlost [m/s]	25	-	3
pH	0 - 14		
Teplota [°C]	-100 +280		

### SLOŽENÍ

Pletená ucpávková šňůra vyrobená z expandovaných PTFE vláken s grafitovým mazivem, 100 % Gore-Tex® vlákno.

### VLASTNOSTI, APLIKACE

Doporučuje se pro odstředivá a další čerpadla, míchadla, drtiče apod. Univerzální ucpávka, umožňující u standardních aplikacích snížení skladových zásob. Vysoká tepelná vodivost. Výborná chemická odolnost. Dobrá mechanická odolnost. Černá barva.

### ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"
[g/bm]	30	40	75	85	110	175	210	240	290
m/cívka	50	37	20	18	23	14	12	10	9
balení/cívka	+/- 1,5 kg			+/- 2,5 kg					

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	335	440	550	575	680	850	1000
m/cívka	15	11	9	8	7	6	5
balení/cívka	+/- 5 kg						

### PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 936 - 10 x 10 mm