



## PTFE-GEWINDEDICHTBAND HZ105

Wenn Sie Gewinde und Rohrverschraubungen auch nach längerer Zeit leicht lösbar halten wollen: **HZ 105** bietet Ihnen die ideale Lösung!

- dichtet zuverlässig
- geprüft für Allgas und Sauerstoff (DVGW, BAM)
- beständig bei Temperaturen von  $-100$  bis  $+260^{\circ}\text{C}$
- lange Lebensdauer, kein Festrost
- praktisch universell chemikalienbeständig
- leichte und saubere Montage

Geeignet für Erdgas – Sauerstoff – Chemikalien – Laugen – Öl – Wasser – Benzin – usw.

Lieferform (Standard-Lagerprogramm)

Bandbreite x Bandstärke mm	Rollenlänge m	Bestellnummer
12 x 0,08	12	HZ105-008
12 x 0,1	12	HZ105-010

Auf Anfrage können wir Ihnen auch spezielle Qualitäten für flüssigen Sauerstoff anbieten.

HZ 105 – schnell – sauber – kostengünstig

Montageanleitung:

- Gewinde reinigen
- Gewinde mit dem Band umwickeln, fest anziehen
- Band abschneiden oder reißen
- Ende fest andrücken
- Gegengewinde aufschrauben (Abgedichtetes Gewinde möglichst nicht zurückdrehen)

