

## Vysokotlakové agregáty - Čerpadlá - Príslušenstvo

*Vhodné aj pre úžitkovú vodu*

*Predumývanie*

<b>MODEL</b>	
<b>5CP2150W</b>	
Dopravované množstvo:	15 l/min
Pracovný tlak:	150 bar
Otáčky:	1450 min <sup>-1</sup>
Príkon:	4 kW



*Umývanie podvozkov a kolies*

<b>MODEL</b>	
<b>1050</b>	
Dopravované množstvo:	38 l/min
Pracovný tlak:	150 bar
Otáčky:	950 min <sup>-1</sup>
Príkon:	11 kW



*Vysokotlakový umývací cyklus*

<b>MODEL</b>	
<b>2530 / 3535</b>	
Dopravované množstvo:	80/110 l/min
Pracovný tlak:	70/80 bar
Otáčky:	920/640 min <sup>-1</sup>
Príkon:	11/18,5 kW



HENNLICH

Hennlich Industrietechnik, s.r.o., Tel.: 02-5020 2510, Fax: 02-5020 2520, E-mail: technik@hennlich.sk, www.hennlich.sk

Zmeny vyhradené! 22.06.2007

# CAT PUMPS - Vysokotlakové plunžerové čerpadlá Triplex

06/06

Model Mosadz	Model Ušľachtilá oceľ	Model Ni-Al-Br	Model Ušľachtilá oceľ - blokové	Dopravované množstvo l/min	Tlak bar	Otáčky 1/min	Príkon kW
3CP1120	-	-	-	13,0	150	1420	4
3CP1130	-	-	-	7,5	150	1420	2,2
3CP1140	-	-	-	11,0	150	1420	3
-	3CP1221	-	-	13,0	140	1420	4
-	3CP1231	-	-	7,5	140	1420	2,2
-	3CP1241	-	-	11,0	140	1420	3
5CP2110W	-	-	5CP2811 (K)	8,6	175	1420	3
5CP2120W	-	-	5CP2821 (K)	15,0	175	950	5,5
5CP2140W	-	-	5CP2841 (K)	13,0	175	1420	4,7
5CP2150W	-	-	5CP2851 (K)	15,0	175	1420	5,5
5CP3120	-	-	5CP3821 (K)	15,0	250	1420	7,5
5CP5120	-	-	5CP5821 (K)	19,0	210	1420	7,5
5CP6120	5CP6221	-	-	22,7	110	1420	5,2
-	5CP6241	-	-	13,0	110	1420	3
-	5CP6251	-	-	15,0	110	1420	3,4
7CP6170	-	-	-	41,6	140	1450	12
2SF09ES	-	-	-	9,0	130	2800	2,2
2SF11E	-	-	-	11,0	110	2800	2,2
2SF13E	-	-	-	13,0	90	2800	2,2
45	-	-	-	15,0	245	1420	7,5
56	-	-	-	21,0	245	1210	11
57	-	-	-	17,0	280	1285	10
70	-	-	781 (K)	14,0	350	1420	11
230	231	237	-	7,2	105	1420	1,8
240	241	247	-	11,0	105	1420	2,3
270	271	277	-	13,0	105	1420	2,6
300 (F)	301 (F)	307 (F)	-	10,0	150	1420	4
310	311	317	-	15,0	150	950	4,4
340 (F)	341 (F)	347 (F)	-	13,0	150	1420	3,8
350	351	357	-	15,0	150	1420	4,4
530	-	-	-	19,0	175	1100	5,5
550	-	-	-	13,3	210	990	5,8
650	651	-	-	27,0	210	1000	11,7
660	661	-	1861 (K)	38,0	210	1450	16
1050	1051	1057	1851 (K)	38,0	155	950	11,5
1530	1531	-	-	59,0	105	1450	12,8
1540	-	-	-	65,0	85	1100	11
2510	-	-	-	76,0	100/140	1450	15,7/22
-	2511	-	-	76,0	105	1450	22
2530	2531	2537	2831 (K)	78,0	85	900	12,5
-	-	3507	3801 (K)	33,0	350	800	23,8
-	-	3517	3811 (K)	53,0	210	800	23
3520	3521	3527	3821 (K)	87,0	140	800	25
3535	3531	3537	3831 (K)	136,0	85	800	23,5
3545	3541	-	3841 (K)	170,0	70	800	24,5
3560 (Saugst.)	-	-	3560 (Druckst.)	76,0/95,0	280/210	1160/1450	45
6760	6761	6767	6861 (K)	230,0	85	520	40
-	-	-	6811 (K)	57,0	400	600	45
-	-	-	6821 (K)	95,0	210	615	40
-	-	-	6831 (K)	150,0	160	625	50
-	6741	6747	6841 (K)	180,0	140	615	50
6740	-	-	-	180,0	110	615	50

(K) pripojenie pre chladiaci okruh

(F) koniec hriadeľa v ľavo

Zmeny vyhradené! 06.03.2009



HENNLICH

Hennlich Industrietechnik, s.r.o., Tel.: 02-5020 2510, Fax: 02-5020 2520, E-mail: technik@hennlich.sk, www.hennlich.sk