

## igubal® Kloubové hlavy | Produktová řada

Úhlové klouby low-cost: WGRM LC a WGLM LC



Rozměry stejné jako WGRM

- Kulová pánev s kulovým čepem (bez kluzné vložky)
- Nízká hmotnost
- Bezúdržbové
- Plastový nebo kovový kulový čep\*



Objednací klíč

WG...M-05 LC



Materiál:

Tělo: igumid G ► strana 1267

## Technická data

Číslo dílu		Max. osová tahová síla (v ose čepu*)		Max. tlaková osová síla (v ose čepu)		Max. osová tahová síla (osa pánve)		Max. osová tahová síla (pro kovový kulový čep)		Hmotnost
		Krátkodobě	Dlouhodobě	Krátkodobě	Dlouhodobě	Krátkodobě	Dlouhodobě	Krátkodobě	Dlouhodobě	
Pravý závit	Levý závit	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[g]
WGRM-05 LC	WGLM-05 LC	30	15	200	100	100	50	600	300	2,6
WGRM-06 LC	WGLM-06 LC	35	17,5	300	150	140	70	800	400	4,0
WGRM-08 LC	WGLM-08 LC	250	125	500	250	200	100	1.500	750	8,2
WGRM-10 LC	WGLM-10 LC	250	125	900	450	400	200	1.900	950	13,8

\* Pro objednání úhlových kloubů s kovovým čepem přidejte na konec objednacího čísla MS. Např.: WGRM-05 LC MS.

## Rozměry [mm] – technický výkres ► strana 742

Číslo dílu		d1	d2	d4	I1	I2	I5	I6	h1	h2	h3	a	b	e	S1	S2	Max. úhel výkyvu
		+0,1	+0,5	+0,2	+0,3				+0,4	+0,5	+0,5	+0,3	+0,5	+0,5			
Pravý závit	Levý závit	-0,1	-0,5	-0,2	-0,3		min.		-0,4	-0,5	-0,5	-0,3	-0,5	-0,5			
WGRM-05 LC	WGLM-05 LC	8,0	M5	12,8	9,0	10,2	14,0	8,2	10,8	0,65	25,6	22,0	28,4	11,0	SW 8	SW 7	25°
WGRM-06 LC	WGLM-06 LC	10,0	M6	14,8	11,0	12,5	16,0	10,5	12,3	0,70	30,9	25,0	32,4	13,0	SW 9	SW 8	25°
WGRM-08 LC	WGLM-08 LC	13,0	M8	19,3	13,0	16,5	18,0	13,5	16,2	1,15	38,8	30,0	39,7	16,0	SW 12	SW 11	25°
WGRM-10 LC	WGLM-10 LC	16,0	M10	24,0	16,0	20,0	20,0	16,0	20,0	1,15	47,0	35,0	47,0	18,0	SW 14	SW 13	25°

Dodací  
termínze skladu ve  
výrobním závodě