


igubal®- Kloubová ložiska | Produktová řada

Kloubová ložiska: EGLM



Objednací klíč

EGLM-04



Rozměry

Metrický

Kloubová ložiska

Řada E

- Kompenzace chyb v sousosti a hranového zatížení
- Korozivzdorné
- Vysoké tlumící schopnosti
- Pohlcování vibrací
- Vhodné pro rotační, kývavý a lineární pohyb



Materiál:

Tělo: igumid G ► strana 1267

Kalota: iglidur® W300 ► strana 819

Technická data a rozměry [mm]

Číslo dílu	Max. statické tlakové zatížení		Max. utahovací moment na kalotě	d1 E10	d2	B	C	f	Max. úhel výkyvu	Hmotnost [g]
	radiálně [N]	axiálně* [N]								
EGLM-04	600	50	1	4	12	5	3,0	0,5	37°	0,4
EGLM-05	1.000	130	2	5	14	6	4,0	0,5	33°	0,8
EGLM-06	1.200	150	2,5	6	14	6	4,0	0,5	27°	0,9
EGLM-08	1.800	175	7	8	16	8	5,0	0,5	24°	1,2
EGLM-10	2.500	400	14	10	19	9	6,0	0,5	24°	1,9
EGLM-12	3.800	650	25	12	22	10	7,0	0,5	21°	2,8
EGLM-15	5.500	1.000	30	15	26	12	9,0	0,5	21°	6,9
EGLM-16	6.000	1.150	32	16	28	13	9,5	0,5	21°	9,0
EGLM-17	6.300	1.200	35	17	30	14	10,0	1,0	21°	10,6
EGLM-20	9.000	1.400	40	20	35	16	12,0	1,0	18°	16,3
EGLM-25	14.000	2.900	55	25	42	20	16,0	1,0	16°	29,0
EGLM-30	17.000	4.000	70	30	47	22	18,0	1,0	13°	37,4

* Maximální statické axiální zatížení je vztaženo na největší průměr kaloty (koule).



**Dodací
termín**

ze skladu ve
výrobním závodě