

PNEUMATICKÉ HADICE

Jak objednávat?

Č. řady	Vnější průměr hadice	Vnitřní průměr hadice	Délka	Barevné značení
PU: PU hadice PE: PE hadice PA: Nylonová hadice	040: 4,0 mm 060: 6,0 mm 080: 8,0 mm 100: 10,0 mm 120: 12,0 mm 140: 14,0 mm 160: 16,0 mm	025: 2,5 mm 040: 4,0 mm 050: 5,0 mm 060: 6,0 mm 065: 6,5 mm 080: 8,0 mm 100: 10,0 mm 120: 12,0 mm	100M: 100 m/role 200M: 200 m/role (Pouze 4x2,5 a 6x4 jsou 200 m/role)	BU: Modrá B: Černá C: Transparentní O: Oranžová R: Červená

Příklad objednávky:

4x2,5 mm, PE hadice, 200 m/role, modrá barva, objednací kód je PU040X025-200M-BU.

Č. řady	Vnější průměr hadice	Vnitřní průměr hadice	Délka	Barevné značení	Délka zakončení	Šroubení
PUS: PU spirálová hadice PES: PE spirálová hadice PAS: Nylonová spirálová hadice	040: 4,0 mm 060: 6,0 mm 080: 8,0 mm 100: 10,0 mm 120: 12,0 mm 140: 14,0 mm 160: 16,0 mm	025: 2,5 mm 040: 4,0 mm 050: 5,0 mm 060: 6,0 mm 065: 6,5 mm 080: 8,0 mm 100: 10,0 mm 120: 12,0 mm	060M: 6 m 075M: 7,5 m 090M: 9 m 120M: 12 m 150M: 15 m	BU: Modrá B: Černá C: Transparentní O: Oranžová R: Červená	A: Jeden konec je 30 cm, druhý konec je 10 cm. B: Oba konce jsou 10 cm. C: Oba konce jsou 0 cm.	1: Bez šroubení 2: S vnitřním nebo vnějším šroubením 3: S vnějším šroubením

Příklad objednávky:

4x2,5 mm, PU spirálová hadice, 6 m, černá barva, délka zakončení 10 cm, bez koncového šroubení, objednací kód je PUS040X025-060M-B-B-1.

Poznámka: PA hadice má na výběr dva druhy PA11-6 a PA2.

		
<p>PU hadice Rozměr: 4x2,5, 6x4, 8x5, 8x6, 10x6,5, 12x8, 14x10, 16x12 Typ: Role Délka: 200 m, 100 m</p>	<p>PU Spirálová hadice Rozměr: Spirálová (s volitelným doplňkem) Délka: 15 m, 12 m, 9 m, 7,5 m, 6 m</p>	<p>PU zesílená hadice Rozměr: 3/8x1/4, 1/2x3/8, 8x5, 10x6,5, 11x6, 12x8, 13x9, 13,5x8, 13,5x9, 14,5x10, 15x9, 16x10, 16x11, 18x12, 18x13 Pracovní tlak: 13,8 baru Maximální tlak: 41 baru Teplota: -20 až +65 °C</p>
		
<p>PE hadice Rozměr: 4x2,5, 6x4, 8x5, 8x6, 10x6,5, 12x8 Typ: Role / Spirálová Délka: 200 m, 100 m, 50 m, 35 m, 30 m</p>	<p>Nylonová hadice Rozměr: 3x2, 4x2,5, 5x3, 8x5, 8x6, 10x7,5, 12x8, 14x10, 16x12 Typ: Role Délka: 200 m, 100 m, 50 m, 35 m, 30 m</p>	<p>PU řezačka na hadice Typ: ECP-01</p>

Jak objednávat

Č. řady	Vnější průměr hadice	x	Vnitřní průměr hadice	Délka	Barva
TSB	060: 6 mm 080: 8 mm 100: 10 mm 120: 12 mm 140: 14 mm		040: 4 mm 050: 5 mm 065: 6,5 mm 080: 8 mm 100: 10 mm	100M: 100m/role	BU: Modrá B: Černá R: Červená



Označení	Vnější průměr (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka vnější strany (mm)	Min. poloměr ohybu (mm)
TSB060X040	6	4	1	15
TSB080X050	8	5	1	28
TSB100X065	10	6,5	1	35
TSB120X080	12	8	1	45
TSB140X100	14	10	2	55



Specifikace

Médium	Vzduch, voda
Max. provozní tlak (bar)	10 (při 20 °C)
Teplota	Vzduch -20 až 60°C, voda 0 až 40 °C
Materiál	Vnitřní - polyurethane, vnější - polyolefin

Pozn.: Vnitřní strana hadice je vyrobená z polyurethanu a vnější strana z nehořlavého materiálu rovnající se UL 94 V0, který je odolný proti žhavým jiskrám.

