

#### POPIS

- tato filtrační jednotka skříňového tvaru nachází uplatnění zejména pro odsávání skladovacích sil a zásobníků, plnicích hubic, přesypů pasových dopravníků či dýmů ze svařování, prachu z broušení a leštění apod. Tato filtrační jednotka je vhodná pro nasazení co nejbližší ke zdroji prašnosti.

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

- odsávané množství: do 5400 m<sup>3</sup>/h
- filtrační plocha: 59,0 m<sup>2</sup>
- ventilátor: 7,5 kW
- zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m<sup>3</sup>
- standardní provozní teplota: -20 °C / +80 °C
- tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 6 Nm<sup>3</sup>/h
- tlaková ztráta: 1500 Pa
- váha: 624 kg

#### DESIGN

- filtrační skříň z oceli S235, tl. 3 mm
- filtrační médium: 12 x filtrační patrona v základním provedení z polyesteru průměr 145 mm, délka 1500 mm
- regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem
- připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½"
- pneumatické a pojistné ventily, regulátor tlaku s manometrem
- diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron
- opěrná konstrukce
- rotační podavač 250 x 250, 0.55 kW

#### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- řídící rozvaděč: 3 x 400 V AC, 50 Hz
- tlumič hluku
- provedení do výbušného prostředí
- provedení pro chemický či potravinářský průmysl
- nestandardní provozní teplota: -40 °C / +150 °C



Filtrační jednotka typu P1500/12/N se používá pro odsávání prachu od svařování, broušení, leštění, kartáčování plechů či odsávání CNC strojů. Je vybavena nosnou konstrukcí a násypkou se sběrnou nádobou.

