

Lieferprogramm Art.-Nr.	Aderzahl und Leiternennquer- schnitt [mm ²]	Außendurch- messer ca. [mm]	Kupfer- zahl [kg/km]	Gewicht [kg/km]
CF113.02.02.02 ⁽²⁾	(2 x (2 x 0,25))C	8,0	31	86
CF113.02.03.02	(3 x (2 x 0,25))C	8,5	40	96
CF113.02.04.02	(4 x (2 x 0,25))C	9,0	45	107
CF113.02.05.02	(5 x (2 x 0,25))C	9,5	56	125
CF113.02.06.02	(6 x (2 x 0,25))C	10,0	62	137
CF113.02.08.02	(8 x (2 x 0,25))C	11,5	81	176
CF113.05.02.02 ⁽²⁾	(2 x (2 x 0,5))C	10,0	50	127
CF113.05.03.02 ⁽¹⁾	(3 x (2 x 0,5))C	10,5	62	142
CF113.05.04.02	(4 x (2 x 0,5))C	11,0	70	162
CF113.05.05.02 ⁽¹⁾	(5 x (2 x 0,5))C	11,5	84	185
CF113.05.06.02	(6 x (2 x 0,5))C	12,5	95	207

(1) Lieferzeit auf Anfrage

Bei den mit (2) gekennzeichneten chainflex[®]-Typen handelt es sich um Leitungen, die als Sternvierer aufgebaut sind.

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.

G = mit Schutzleiter grün/gelb x = ohne Schutzleiter