



HENNLICH

Olejoznaky Typ KH

OLEJOZNAKY KH1

Kruhové, se závitem (typ KH1-R - trubkový, KH1-M - metrický), z kovu, s bílou reflexní plochou a s těsněním

Materiál (typ KH1): Mosaz, technické sklo, těsnění - Perbunan (NBR)

Max. pracovní teplota: 130°C

Max. tlak: ØD 22 mm - 60 bar, ØD 26 mm - 30 bar, ØD 32 mm - 10 bar, ØD 36 mm - 8 bar, ØD 38-70 mm - 5 bar

	Objednáací číslo	Závit Z KH1-R	Objednáací číslo	Závit Z KH1-M	Rozměry [mm]							
					ØD	Ød	Øe	a	b	c	Øh	
	91108 01	R 3/8" (G 3/8")	91108 21	M 16x1,5	22	9,1	18	12	8	4	2,6	
	91108 02	R 1/2" (G 1/2")	91108 22	M 20x1,5	26	11,6	21,5	12	8	4	2,6	
	91108 03	R 3/4" (G 3/4")	91108 23	M 26x1,5	32	16,1	27	12	8	4	2,6	
				91108 24	M 27x1,5	32	16,1	27	12	8	4	2,6
				91108 25	M 30x1,5	36	20,1	30,5	13	8,5	4,5	2,6
	91108 04	R 1" (G 1")	91108 26	M 33x1,5	38	22,1	33	13,5	9	4,5	2,6	
				91108 27	M 35x1,5	42	25,1	35,5	13,5	9	4,5	2,6
				91108 28	M 36x1,5	42	25,1	35,5	13,5	9	4,5	2,6
	91108 05	R 1 1/4" (G 1 1/4")	91108 29	M 42x1,5	48	28,1	40	14,5	10	4,5	3,2	
	91108 06	R 1 1/2" (G 1 1/2")				55	33,1	47,5	16	11	5	3,2
	91108 07	R 2" (G 2")	91108 31	M 60x2	70	43,1	60	16,5	11	5,5	4,5	

- Na přání jsou tyto olejoznaky k dispozici také v provedení s Tempax sklem a těsněním z Vitonu (typ KH2) do max. pracovních teplot 300°C
 Pro utahování/povolování olejoznaku je třeba použít klíč do čelních otvorů.



Příklad objednání: Olejoznak KH1 - M 20x1,5...obj.č. 91108 22