

Charakteristika

- použitelné pouze oboustranně uzavíratelné rychlospojky

Standardní materiály:

12 - ocel černěná (částečně tvrzená)

Speciální materiály:

13 - ocel chemicky poniklovaná

Těsnění

1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

● do 2 týdnů ● do 4 týdnů ○ na dotaz		Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel-černěná	d	d ₁	SW	SW ₁	l	l ₃	l ₁	l ₂	n	Hmotnost [g]	
Uzavírací zásuvka		02-003-0-WB010-...-	G 1/8 A	●	16,2		14		46				9,5	42	
		02-003-0-VR013-...-	G 1/4 A	●	16,2		14		47,5				11,5	45	
		02-003-0-L0612-...-	M 12 x 1,5	●	16,2		14		46,5				10	42	
Uzavírací zástrčka		02-003-2-WB010-...-	G 1/8 A	●	16,2		14		45,5				9,5	18,5	30
		02-003-2-VR013-...-	G 1/4 A	●	16,2		14		47				11	18,5	33
		02-003-2-L0612-...-	M 12 x 1,5	●	16,2		14		46				10	18,5	30
Armované hadice		95021-0-LG020-...-	VK + VN	○	16,2		14		200		38	37,5	18,5	75	
		95021-0-LG040-...-	VK + VN	○	16,2		14		400		38	37,5	18,5	80	
		95021-0-LG063-...-	VK + VN	○	16,2		14		630		38	37,5	18,5	80	
		95021-0-LG080-...-	VK + VN	○	16,2		14		800		38	37,5	18,5	85	
		95021-0-LG100-...-	VK + VN	○	16,2		14		1000		38	37,5	18,5	90	
		95020-0-LG020-...-	VK + AN	○	16,2	M 10 x 1	14	11	200	19	38	11		60	
		95020-0-LG040-...-	VK + AN	○	16,2	M 10 x 1	14	11	400	19	38	11		65	
		95020-0-LG063-...-	VK + AN	○	16,2	M 10 x 1	14	11	630	19	38	11		65	
		95020-0-LG080-...-	VK + AN	○	16,2	M 10 x 1	14	11	800	19	38	11		70	
		95020-0-LG100-...-	VK + AN	○	16,2	M 10 x 1	14	11	1000	19	38	11		75	
	95020-2-LG020-...-	VN + AN	○	16,2	M 10 x 1	14	11	200	19	37,5	11		18,5	44	
	95020-2-LG040-...-	VN + AN	○	16,2	M 10 x 1	14	11	400	19	37,5	11		18,5	48	
	95020-2-LG063-...-	VN + AN	○	16,2	M 10 x 1	14	11	630	19	37,5	11		18,5	50	
	95020-2-LG080-...-	VN + AN	○	16,2	M 10 x 1	14	11	800	19	37,5	11		18,5	55	
	95020-2-LG100-...-	VN + AN	○	16,2	M 10 x 1	14	11	1000	19	37,5	11		18,5	60	