

Charakteristika

- vibrační pojistka
- kruhový ventil

Zkušební tlak rychlospojek v materiálu ocel s vyhovujícím připojením - 3000 bar

Standardní materiály:










12 - ocel černěná (částečně tvrzená)

Těsnění

- 1 - NBR (Perbunan)
- 2 - FKM (Viton)
- 4 - EPDM

Speciální materiály:

- 13 - ocel chemicky ponikovaná
- W1 - nerez-ocel (1.4404 /1.4571, přední část zástrčky z 1.4418, QT900)
- 01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

	● do 2 týdnů	◐ do 4 týdnů	○ na dotaz	Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel- černěná	Nerez ocel	Nerez ocel 1.4404/1.4418, QT900	d	SW	SW ₁	l	t	n	Hmotnost [g]
Uzavírací zásuvka				HP-004-0-XX001-...-	Vnější závit G 1/4 s těsnícím kónusem 60°	●	○		30	27	22	69,5	12		220
				HP-004-0-XX002-...-	Vnější závit UNF 9/16 s úzkým těsnícím kuželem 58°	●	○		30	27	22	75,5	18		220
				HP-004-0-NP013-...-	Kuželový vnější závit NPT	◐	○		30	27	22	71,5	14		220
				HP-004-0-NP513-...-	Kuželový vnitřní závit NPT	◐	○		30	27	22	68,5	14		230
Uzavírací zástrčka				HP-004-2-XX001-...-	Vnější závit G 1/4 s těsnícím kónusem 60°	●	○	○	30	27	22	69,5	12	25,5	160
				HP-004-2-XX002-...-	Vnější závit UNF 9/16 s úzkým těsnícím kuželem 58°	●	○	○	30	27	22	75,5	18	25,5	160
				HP-004-2-NP013-...-	Kuželový vnější závit NPT	◐	○	○	30	27	22	71,5	14	25,5	160
				HP-004-2-NP513-...-	Kuželový vnitřní závit NPT	◐	○	○	30	27	22	68,5	14	25,5	170
Zástrčka				HP-004-1-XX002-...-	Vnější závit UNF 9/16 s úzkým těsnícím kuželem 58°	◐	○	○	18,9	17		51	18	25,5	45