

Charakteristika

- vibrační pojistka

Zvláštní provedení:

OV - bez ventilů
SI - rozpojovací pojistky (vnější průměr 38 mm)
RV - kruhový ventil pro pulzační tlaky a náročné podmínky (lze kombinovat pouze s protikusy s kruhovým ventilem)

Standardní materiály:












12 - ocel černěná (částečně tvrzená)

Speciální materiály:

13 - ocel chemicky poniklovaná
W1 - nerez-ocel (1.4404 /1.4571, přední část zástrčky z 1.4418. QT900)
O1 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

Těsnění

1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

		● do 2 týdnů	● do 4 týdnů	○ na dotaz																
		Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel- černěná	Nerez ocel	Nerezocel 1.4404/1.4418, QT900	Těžká/lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW			n	Hmotnost [g]					
Uzavírací zásuvka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnícím kónusem 60°	HP-006-0-VR017-... HP-006-0-NP017-...	G 3/8 A NPT 3/8 AG	● ○ ● ○	○ ○			6	34	30	77,5	12	250						
		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar B	HP-006-0-WB017-...	G 3/8 A	● ○	○ ○			6	34	30	80	14,5	320						
		Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631	HP-006-0-D0614-... HP-006-0-D0816-...	M 14 x 1,5 M 16 x 1,5	● ○ ○ ○	○ ○			6	34	30	75,5	10	300						
		Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/ těžká řada)	HP-006-0-S0816-... HP-006-0-S1018-... HP-006-0-S1220-...	M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5	● ○ ● ○ ● ○	○ ○	S	8	4	34	30	77,5	12	320						
		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228	HP-006-0-WR517-... HP-006-0-NP517-...	G 3/8 NPT 3/8 IG	● ○ ○ ○	○ ○			6	34	30	75	15	350						
Uzavírací zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnícím kónusem 60°	HP-006-2-VR017-... HP-006-2-NP017-...	G 3/8 A NPT 3/8 AG	● ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○			6	34	30	77,5	12	30,5	210					
		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar B	HP-006-2-WB017-...	G 3/8 A	● ○ ○	○ ○ ○			6	34	30	80	14,5	30,5	210					
		Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631	HP-006-2-D0614-... HP-006-2-D0816-...	M 14 x 1,5 M 16 x 1,5	● ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○			6	34	30	75,5	10	30,5	190					
		Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/ těžká řada)	HP-006-2-S0816-... HP-006-2-S1018-... HP-006-2-S1220-...	M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5	● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○	S	8	4	34	30	77,5	12	30,5	210					
		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228	HP-006-2-WR517-... HP-006-2-NP517-...	G 3/8 NPT 3/8 IG	● ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○	S	10	6	34	30	77,5	12	30,5	200					
Zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar B	HP-006-1-WB017-...	G 3/8 A	● ○ ○	○ ○ ○	S	12	8	34	30	77,5	12	30,5	220					