












**Charakteristika**  
 - vibrační pojistka

**Zvláštní provedení:**  
 OV - bez ventilků  
 SI - rozpojovací pojistky (vnější průměr 62 mm)  
 RV - kruhový ventil pro pulzační tlaky a náročné podmínky (lze kombinovat pouze s protikusy s kruhovým ventilem)

**Standardní materiály:**  
 12 - ocel černěná (částečně tvrzená)

**Speciální materiály:**  
 13 - ocel chemicky ponikovaná  
 W1 - nerez-ocel (1.4404 / 1.4571, přední část zástrčky z 1.4418, QT900)  
 01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

**Těsnění**  
 1 - NBR (Perbunan)  
 2 - FKM (Viton)  
 4 - EPDM

		● do 2 týdnů	◐ do 4 týdnů	○ na dotaz	Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel-černěná	Nerez ocel	Nerez ocel 1.4404 / 1.4418, QT900	Těžká / lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW <sub>1</sub>	SW	n	Hmotnost [g]	
Uzavírací zásuvka					HP-016-0-VR026-...	G 3/4 A	●	○				16	56	50 46	113,5	17	1130	
					HP-016-0-WB026-...	G 3/4 A	●	○				16	56	50 46	115,5	19	1140	
					HP-016-0-D1222-...	M 22 x 1,5	○	○				12	56	50 46	108,5	12	1110	
					HP-016-0-S1624-... HP-016-0-S2030-...	M 24 x 1,5 M 30 x 2	●	○		S	16	12	56	50 46	110,5 112,5	14 16	1120 1140	
					HP-016-0-WR526-...	G 3/4	○	○				16	56	50 46	110,5	19	1360	
Uzavírací zástrčka					HP-016-2-VR026-...	G 3/4 A	●	○	○			16	56	50 46	112,5	17	41	780
					HP-016-2-WB026-...	G 3/4 A	●	○	○			16	56	50 46	114,5	19	41	790
					HP-016-2-D1222-...	M 22 x 1,5	○	○	○			12	56	50 46	107,5	12	41	760
					HP-016-2-S1624-... HP-016-2-S2030-...	M 24 x 1,5 M 30 x 2	●	○	○	S	16	12	56	50 46	109,5 111,5	14 16	41 41	770 790
					HP-016-2-WR526-...	G 3/4	○	○	○			16	56	50 46	109,5	19	41	1000
Zástrčka					HP-016-1-WB026-..	G 3/4 A	◐	○	○			16	56	36	72	19	41	250