












Charakteristika
- vibrační pojistka

Zvláštní provedení:
 GG - přidavné rukojeti pro usnadnění manipulace
 OV - bez ventilku
 SI - rozpojovací pojistky (vnější průměr 68 mm)
 RV - kruhový ventil pro pulzační tlaky a náročné podmínky (lze kombinovat pouze s protikusy s kruhovým ventilem)

Standardní materiály:
 12 - ocel černěná
 (částečně tvrzená)

Speciální materiály:
 13 - ocel chemicky poniklovaná
 W1 - nerez-ocel (1.4404 / 1.4571,
 přední část zástrčky z 1.4418, QT900)
 01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo
 stejných hodnot)

Těsnění
 1 - NBR (Perbunan)
 2 - FKM (Viton)
 4 - EPDM

● do 2 týdnů ● do 4 týdnů ○ na dotaz		Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel-černěná	Nerez ocel	Nerez ocel 1.4404/1.4418, QT900	Těžká/lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW	n	Hmotnost [kg]	
Uzavírací zásuvka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnícím kónusem 60°	HP-020-0-VR033-...-	G 1 A	○	○			20	62	55 118,5	20	1450	
		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar B	HP-020-0-WB033-...-	G 1 A	●	○			20	62	55 119,5	21	1450	
		Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631	HP-020-0-D1526-...- HP-020-0-D1930-...-	M 26 x 1,5 M 30 x 1,5	○ ●	○ ○			15 19	62 62	55 110,5 55 112,5	12 14	1400 1410	
		Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/ těžká řada)	HP-020-0-S2030-...- HP-020-0-S2536-...-	M 30 x 2 M 36 x 2	○ ●	○ ○		S S	20 25	16 20	62 62	55 114,5 55 116,5	16 18	1410 1440
		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228	HP-020-0-WR533-...-	G 1	○	○			20	62	55 123	23	1720	
Uzavírací zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnícím kónusem 60°	HP-020-2-VR033-...-	G 1 A	○	○	○		20	62	55 118,5	20	43 1070	
		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar B	HP-020-2-WB033-...-	G 1 A	●	○	○		20	62	55 119,5	21	43 1070	
		Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631	HP-020-2-D1526-...- HP-020-2-D1930-...-	M 26 x 1,5 M 30 x 1,5	○ ●	○ ○	○ ○		15 19	62 62	55 110,5 55 112,5	12 14	43 1030 43 1040	
		Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/ těžká řada)	HP-020-2-S2030-...- HP-020-2-S2536-...-	M 30 x 2 M 36 x 2	○ ●	○ ○	○ ○	S S	20 25	16 20	62 62	55 114,5 55 116,5	16 18	43 1030 43 1060
		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228	HP-020-2-WR533-...-	G 1	○	○	○		20	62	55 123	23	43 1340	
Zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar B	HP-020-1-WB033-...-	G 1 A	○	○	○		20	45	41 74	21	43 310	