

Charakteristika

- výrobek v materiálu nerez-ocel má povrch částečně hladký

Zvláštní provedení:

OV - bez ventilků
SI - rozpojovací pojistky (vnější průměr 29 mm)

Standardní materiály:









19 - ocel pozinkovaná/ černěná (částečně tvrzená)
21 - mosaz pasivovaná
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)









Speciální materiály:

13 - ocel chemicky poniklovaná
24 - mosaz chemicky poniklovaná
22 - mosaz pochromovaná

Těsnění

1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

| ● do 2 týdnů | ● do 4 týdnů | ○ na dotaz | Objednací číslo | Způsob připojení A | Ocel pozinkovaná/černěná | Mosaz pasivovaná | Nerez ocel | Těžká / lehká řada | Vnější průměr trubky | DN | d | SW | n | Hmotnost [g] | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------|----|---|----|---|--------------|---|---|--|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzavírací zásuvka | | | | | | | | | | | | | | |  <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar E</p> | MD-006-0-WE017-... | G 3/8 A | ● | | | | | | | 25 | 27 | 64 | 12 | 157 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |  <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p> | MD-006-0-WR013-... MD-006-0-WR017-... MD-006-0-WR021-... | G 1/4 A G 3/8 A G 1/2 A | ● ● ● | ● ● ● | ○ ○ ○ | | | | | 25 25 25 | 19 19 22 | 58 59 62 | 11 12 15 | 110 120 140 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |  <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnícím kónusem 60°</p> | MD-006-0-VR013-... MD-006-0-VR017-... | G 1/4 A G 3/8 A | ○ ● | | ○ ○ | | | | | 6 6 | 25 25 | 19 19 | 58 59 | 11 12 | 110 120 |
| | | | | | | | | | | | | | | |  <p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631</p> | MD-006-0-D0614-... | M 14 x 1,5 | ● | | | ○ | | | | 6 | 25 | 19 | 57 | 10 | 110 |
| | | | | | | | | | | | | | | |  <p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631, s prodlouženým závitem</p> | MD-006-0-DV008-... | M 14 x 1,5 | ○ | | | | | | | 6 | 25 | 19 | 79 | 32 | 130 |
| | | | | | | | | | | | | | | |  <p>Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/ těžká řada)</p> | MD-006-0-L0612-... MD-006-0-L0814-... MD-006-0-L1016-... MD-006-0-L1218-... MD-006-0-S0816-... MD-006-0-S1018-... MD-006-0-S1220-... | M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 | ● ● ● ○ ○ ● ● | | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | | L L L L S S S | 6 8 10 12 8 10 12 | 4 6 8 10 4 6 8 | 25 25 25 25 25 25 25 | 19 19 19 19 19 19 22 | 57 57 58 58 59 59 59 | 10 10 11 11 12 12 12 | 110 110 110 110 120 120 130 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |  <p>Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/ těžká řada), s prodlouženým závitem</p> | MD-006-0-LV008-... MD-006-0-XX211-... | M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 | ○ ○ | | | | | L L | 8 10 | 6 8 | 25 25 | 19 19 | 79 79 | 32 32 | 130 140 |
| | | | | | | | | | | | | | | |  <p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p> | MD-006-0-WR513-... MD-006-0-WR517-... | G 1/4 G 3/8 | ● ● | ● ● | ○ ○ | | | | | | 25 25 | 19 22 | 57 58 | 13 14 | 120 130 |

| | ● do 2 týdnů ● do 4 týdnů ○ na dotaz | | | Objednací číslo | Způsob připojení A | Ocel pozinkovaná/černěná | Mosaz pasivovaná | Nerez-ocel | Těžká / lehká řada | Vnější průměr trubky | DN | d | SW | | | n | Hmotnost [g] | | |
|---|---|--|---|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------|----|------|------|------|------|------|--------------|------|------|
| | Uzavírací zástrčka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p> | MD-006-2-WR013-... MD-006-2-WR017-... MD-006-2-WR021-... | G 1/4 A G 3/8 A G 1/2 A | ● | ● | ○ | | | | | | | 25 | 19 | 57,5 | 11 | 21,7 | 85 | | |
| | | | ● | ● | ○ | | | | | | | | | 25 | 19 | 58,5 | 12 | 21,7 | 90 |
| | | | ● | ● | ○ | | | | | | | | | | 25 | 22 | 61,5 | 15 | 21,7 |
|  <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar E</p> | MD-006-2-WE017-... | G 3/8 A | ● | | | | | | | | | 25 | 27 | 63 | 12 | 21,7 | 127 | | |
|  <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnícím kónusem 60°</p> | MD-006-2-VR013-... MD-006-2-VR017-... | G 1/4 A G 3/8 A | ○ | | ○ | | | | | | 6 | 25 | 19 | 57,5 | 11 | 21,7 | 85 | | |
| | | | ● | | ○ | | | | 6 | 25 | 19 | 58,5 | 12 | 21,7 | 95 | | | | |
|  <p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631</p> | MD-006-2-D0614-... | M 14 x 1,5 | ● | | | ○ | | | | | | 6 | 25 | 19 | 56,5 | 10 | 21,7 | 85 | |
|  <p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631, s prodlouženým závitem</p> | MD-006-2-DV008-... | M 14 x 1,5 | ○ | | | | | | | | | 6 | 25 | 19 | 78,5 | 32 | 21,7 | 100 | |
|  <p>Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/ těžká řada)</p> | MD-006-2-L0612-... MD-006-2-L0814-... MD-006-2-L1016-... MD-006-2-L1218-... MD-006-2-S0816-... MD-006-2-S1018-... MD-006-2-S1220-... | M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 | ● | | | | | L | 6 | 4 | 25 | 19 | 56,5 | 10 | 21,7 | 85 | | | |
| | | | ● | | | | L | 8 | 6 | 25 | 19 | 56,5 | 10 | 21,7 | 85 | | | | |
| | | | ● | | | | L | 10 | 8 | 25 | 19 | 57,5 | 11 | 21,7 | 85 | | | | |
| | | | ○ | | | | L | 12 | 10 | 25 | 19 | 57,5 | 11 | 21,7 | 85 | | | | |
| | | | ○ | | | | S | 8 | 4 | 25 | 19 | 58,5 | 12 | 21,7 | 90 | | | | |
| | | | ● | | | | S | 10 | 6 | 25 | 19 | 58,5 | 12 | 21,7 | 90 | | | | |
| | | | ● | | | | S | 12 | 8 | 25 | 22 | 58,5 | 12 | 21,7 | 100 | | | | |
|  <p>Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/ těžká řada), s prodlouženým závitem</p> | MD-006-2-LV008-... MD-006-2-XX211-... | M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 | ○ | | | | | L | 8 | 6 | 25 | 19 | 78,5 | 32 | 21,7 | 100 | | | |
| | | | ○ | | | | L | 10 | 8 | 25 | 19 | 78,5 | 32 | 21,7 | 110 | | | | |
|  <p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p> | MD-006-2-WR513-... MD-006-2-WR517-... | G 1/4 G 3/8 | ● | ● | ○ | | | | | | | 25 | 19 | 56,5 | 13 | 21,7 | 90 | | |
| | | | ● | ● | ○ | | | | | | | | | 25 | 22 | 57,5 | 14 | 21,7 | 95 |