

Charakteristika

- výrobek v materiálu nerez-ocel má povrch částečně hladký

Zvláštní provedení:

OV - bez ventilku

SI - rozpojovací pojistky (vnější průměr 44 mm)

Standardní materiály:

19 - ocel pozinkovaná/ černěná (částečně tvrzená)

21 - mosaz pasivovaná

01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

Speciální materiály:

13 - ocel chemicky poniklovaná

22 - mosaz pochromovaná

24 - mosaz chemicky poniklovaná








Těsnění

1 - NBR (Perbunan)

2 - FKM (Viton)

4 - EPDM

	● do 2 týdnů ● do 4 týdnů ○ na dotaz			Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná/černěná	Mosaz pasivovaná	Nerez ocel	Těžká /lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW			n	Hmotnost [g]
	Uzavírací zásuvka																
<p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p>				MD-012-0-WR021-...	G 1/2 A	●	●	○			40	32	82	15			390
				MD-012-0-WR026-...	G 3/4 A	●	●	○			40	32	84	17			420
				MD-012-0-WR033-...	G 1 A	●	○	○			40	36	88	20			480
<p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar E</p>				MD-012-0-WE021-...	G 1/2 A	●					40	32	84	14			400
<p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnícím kónusem 60°</p>				MD-012-0-VR021-...	G 1/2 A	●		○			12	40	32	82	15		390
				MD-012-0-VR026-...	G 3/4 A	○		○			12	40	32	84	17		410
<p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631</p>				MD-012-0-D1018-...	M 18 x 1,5	●					10	40	32	78	11		380
				MD-012-0-D1222-...	M 22 x 1,5	●		○			12	40	32	79	12		390
<p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631, s prodlouženým závitem</p>				MD-012-0-DV015-...	M 22 x 1,5	○					13	40	32	106	39		440
<p>Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/ těžká řada)</p>				MD-012-0-L1218-...	M 18 x 1,5	●		○	L	12	10	40	32	78	11		380
				MD-012-0-L1522-...	M 22 x 1,5	●		○	L	15	12	40	32	79	12		390
				MD-012-0-S1624-...	M 24 x 1,5	●		○	S	16	12	40	32	81	14		400
<p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p>				MD-012-0-WR521-...	G 1/2	●	●	○			40	32	81	17			430
				MD-012-0-WR526-...	G 3/4	●	●	●			40	32	83	19			410

● do 2 týdnů ● do 4 týdnů ○ na dotaz		Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná/černěná	Mosaz pasivovaná	Nerez-ocel	Těžká / lehká řada	Vnější průměr trubky	Mřížka DN	d	SW		n	Hmotnost [g]	
Uzavírací zástrčka	 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p>	MD-012-2-WR021-...-.	G 1/2 A	●	●	○				40	32	82	15	31,5	300
		MD-012-2-WR026-...-.	G 3/4 A	●	●	○				40	32	84	17	31,5	330
		MD-012-2-WR033-...-.	G 1 A	●	○	○				40	36	88	20	31,5	390
	 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar E</p>	MD-012-2-WE021-...-.	G 1/2 A	●						40	32	84	14	31,5	310
	 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnicím kónusem 60°</p>	MD-012-2-VR021-...-.	G 1/2 A	●		○			12	40	32	82	15	31,5	300
		MD-012-2-VR026-...-.	G 3/4 A	○		○			12	40	32	84	17	31,5	320
	 <p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631</p>	MD-012-2-D1018-...-.	M 18 x 1,5	●					10	40	32	78	11	31,5	290
MD-012-2-D1222-...-.		M 22 x 1,5	●		○			12	40	32	79	12	31,5	300	
 <p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631, s prodlouženým závitem</p>	MD-012-2-DV015-...-.	M 22 x 1,5	○					13	40	32	106	39	31,5	350	
 <p>Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká / těžká řada)</p>	MD-012-2-L1218-...-.	M 18 x 1,5	●		○	L	12	10	40	32	78	11	31,5	290	
	MD-012-2-L1522-...-.	M 22 x 1,5	●		○	L	15	12	40	32	79	12	31,5	300	
	MD-012-2-S1624-...-.	M 24 x 1,5	●		○	S	16	12	40	32	81	14	31,5	310	
 <p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p>	MD-012-2-WR521-...-.	G 1/2	●	●	○				40	32	81	17	31,5	340	
	MD-012-2-WR526-...-.	G 3/4	●	●	●				40	32	83	19	31,5	320	