

Zvláštní provedení:

GG - přídavné rukojeti pro usnadnění manipulace
 OV - bez ventilku
 SI - rozpojovací pojistky (vnější průměr 58 mm)

Standardní materiály:








19 - ocel pozinkovaná/ černěná (částečně tvrzená)
 21 - mosaz pasivovaná
 01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

Speciální materiály:

13 - ocel chemicky poniklovaná
 22 - mosaz pochromovaná
 24 - mosaz chemicky poniklovaná

Těsnění

1 - NBR (Perbunan)
 2 - FKM (Viton)
 4 - EPDM

<input type="radio"/> do 2 týdnů <input type="radio"/> do 4 týdnů <input type="radio"/> na dotaz		Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná/černěná	Mosaz pasivovaná	Nerez ocel	Těžká/lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW	n	Hmotnost [g]	
Uzavírací zásuvka	 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p>	MD-019-0-WR026-...- MD-019-0-WR033-...-	G 3/4 A G 1 A	●	●	○				54	46	100	17	840
				●	●	○				54	46	103	20	870
	 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar E</p>	MD-019-0-WE026-...-	G 3/4 A	●						54	46	102	16	850
	 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnícím kónusem 60°</p>	MD-019-0-VR026-...- MD-019-0-VR033-...-	G 3/4 A G 1 A	●		○			19	54	46	100	17	850
				●		○			19	54	46	103	20	880
	 <p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631</p>	MD-019-0-D1526-...- MD-019-0-D1930-...-	M 26 x 1,5 M 30 x 1,5	●		○			15	54	46	95	12	830
				●		○			19	54	46	97	14	830
	 <p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631, s prodlouženým závitem</p>	MD-019-0-DV022-...-	M 30 x 1,5	○		○			19	54	46	128	45	920
 <p>Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/ těžká řada)</p>	MD-019-0-L1826-...- MD-019-0-L2230-...- MD-019-0-S2030-...- MD-019-0-S2536-...-	M 26 x 1,5 M 30 x 2 M 30 x 2 M 36 x 2	●	●	○	L	18	16	54	46	95	12	830	
			●	●	○	L	22	20	54	46	97	14	830	
			●	●	○	S	20	16	54	46	99	16	850	
			●	●	○	S	25	20	54	46	101	18	870	
 <p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p>	MD-019-0-WR526-...- MD-019-0-WR533-...-	G 3/4 G 1	●	●	○				54	46	94	19	900	
			●	●	○				54	46	98	23	880	

<input checked="" type="radio"/> do 2 týdnů <input type="radio"/> do 4 týdnů <input type="radio"/> na dotaz		Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná/černěná	Mosaz pasivovaná	Nerez-ocel	Těžká / lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW		n	Hmotnost [g]	
Uzavírací zástrčka	<p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p>	MD-019-2-WR026-...-... MD-019-2-WR033-...-...	G 3/4 A G 1 A	●	●	○				54 54	46 46	99 102	17 20	35,5 35,5	710 740
	<p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar E</p>	MD-019-2-WE026-...-...	G 3/4 A	●						54	46	101	16	35,5	720
	<p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnícím kónusem 60°</p>	MD-019-2-VR026-...-... MD-019-2-VR033-...-...	G 3/4 A G 1 A	●		○			19 19	54 54	46 46	99 102	17 20	35,5 35,5	710 740
	<p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631</p>	MD-019-2-D1526-...-... MD-019-2-D1930-...-...	M 26 x 1,5 M 30 x 1,5	●		○			15 19	54 54	46 46	94 96	12 14	35,5 35,5	700 700
	<p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631, s prodlouženým závitem</p>	MD-019-2-DV022-...-...	M 30 x 1,5	○		○			19	54	46	127	45	35,5	790
	<p>Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/těžká řada)</p>	MD-019-2-L1826-...-... MD-019-2-L2230-...-...	M 26 x 1,5 M 30 x 2	●		○	L	18	16	54	46	94	12	35,5	700
	<p>Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/těžká řada)</p>	MD-019-2-S2030-...-... MD-019-2-S2536-...-...	M 30 x 2 M 36 x 2	●		○	L S	22 20	20 16	54 54	46 46	96 98	14 16	35,5 35,5	700 720
	<p>Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/těžká řada)</p>	MD-019-2-S2536-...-...	M 36 x 2	●		○	S	25	20	54	46	100	18	35,5	740
<p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p>	MD-019-2-WR526-...-... MD-019-2-WR533-...-...	G 3/4 G 1	●	●	○				54 54	46 46	93 97	19 23	35,5 35,5	770 750	