









Zvláštní provedení:
 OV - bez ventilku

Standardní materiály:
 19 - ocel pozinkovaná/ černěná (částečně tvrzená)
 21 - mosaz pasivovaná
 01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)
 12 - ocel černěná (částečně tvrzená)

Speciální materiály:
 13 - ocel chemicky poniklovaná
 22 - mosaz pochromovaná
 24 - mosaz chemicky poniklovaná
 31 - hliník eloxovaný

Těsnění
 1 - NBR (Perbunan)
 2 - FKM (Viton)
 4 - EPDM









<input type="radio"/> do 2 týdnů <input type="radio"/> do 4 týdnů <input type="radio"/> na dotaz		Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná/černěná	Mosaz pasivovaná	Nerez ocel	Těžká / lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW	n	Hmotnost [g]		
Uzavírací zástrčka	 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p>	MD-032-2-WR048-... MD-032-2-WR060-...	G 1 1/2 A G 2 A	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>			82 82	75 75	137,5 141,5	22 26	41 41	2600 2810	
	 <p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631</p>	MD-032-2-D3245-...	M 45 x 1,5	<input type="radio"/>					32	82	75	126,5	16	41	2400
	 <p>Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/těžká řada)</p>	MD-032-2-S3852-...	M 52 x 2	<input checked="" type="radio"/>			S	38	32	82	75	132,5	22	41	2460
	 <p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p>	MD-032-2-WR548-... MD-032-2-WR560-...	G 1 1/2 G 2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>			82 82	75 75	124,5 128,5	25 29	41 41	2570 2440	
Uzavírací zástrčka	 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p>	MD-032-1-WR048-.. MD-032-1-WR060-..	G 1 1/2 A G 2 A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			60 72,5	55 65	82 88	22 26	41 41	620 670	
	 <p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631</p>	MD-032-1-D3245-..	M 45 x 1,5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			32	61,3	55	70,5	16	41	510
	 <p>Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/těžká řada)</p>	MD-032-1-S3852-..	M 52 x 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	S	38	32	66,9	60	82	22	41	630
	 <p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p>	MD-032-1-WR548-.. MD-032-1-WR560-..	G 1 1/2 G 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			66 78	60 70	75 77	25 27	41 41	700 820	

Zvláštní provedení:
 OV - bez ventilku

Standardní materiály:
 19 - ocel pozinkovaná/ černěná (částečně tvrzená)
 21 - mosaz pasivovaná
 01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)
 12 - ocel černěná (částečně tvrzená)

Speciální materiály:
 13 - ocel chemicky poniklovaná
 22 - mosaz pochromovaná
 24 - mosaz chemicky poniklovaná
 31 - hliník eloxovaný

Těsnění
 1 - NBR (Perbunan)
 2 - FKM (Viton)
 4 - EPDM

		● do 2 týdnů	◐ do 4 týdnů	○ na dotaz	Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná/černěná	Mosaz pasivovaná	Nerez-ocel	Těžká / lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW		n	Hmotnost [g]
Uzavírací zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228			MD-050-0-WR060-... MD-050-0-WR075-...	G 2 A G 2 1/2 A	●	○	○				112 112	100 100	162 164	26 30	5530 5540
		Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631			MD-050-0-D4965-...	M 65 x 2						49	112	100	159	18	5460
		Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/těžká řada)			MD-050-0-L4252-...	M 52 x 2	○			L	42	36	112	100	158	16	5410
		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228			MD-050-0-WR560-... MD-050-0-WR575-...	G 2 G 2 1/2	●	○	○				112 112	100 100	158 167	29 33	6140 5930
Pružozí zásuvka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228			MD-050-4-WR060-... MD-050-4-WR075-...	G 2 A G 2 1/2 A	○	○	○				112 112	100 100	132,5 137,5	26 30	4090 4340
		Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631			MD-050-4-D4965-...	M 65 x 2						49	112	100	125,5	18	3980
		Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/těžká řada)			MD-050-4-L4252-...	M 52 x 2				L	42	36	112	100	122	16	3920
		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228			MD-050-4-WR560-... MD-050-4-WR575-...	G 2 G 2 1/2	○	○	○				112 112	100 100	112 112	29 33	4600 4100