









Zvláštní provedení:
 OV - bez ventilku

Standardní materiály:
 19 - ocel pozinkovaná/ černěná (částečně tvrzená)
 21 - mosaz pasivovaná
 01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)
 12 - ocel černěná (částečně tvrzená)

Speciální materiály:
 13 - ocel chemicky poniklovaná
 22 - mosaz pochromovaná
 24 - mosaz chemicky poniklovaná
 31 - hliník eloxovaný

Těsnění
 1 - NBR (Perbunan)
 2 - FKM (Viton)
 4 - EPDM

		● do 2 týdnů	◐ do 4 týdnů	○ na dotaz	Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná/černěná	Mosaz pasivovaná	Nerez-ocel	Těžká / lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW		n	Hmotnost [g]
Uzavírací zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228			MD-050-0-WR060-... MD-050-0-WR075-...	G 2 A G 2 1/2 A	●	○	○				112 112	100 100	162 164	26 30	5530 5540
		Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631			MD-050-0-D4965-...	M 65 x 2						49	112	100	159	18	5460
		Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/těžká řada)			MD-050-0-L4252-...	M 52 x 2	○			L	42	36	112	100	158	16	5410
		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228			MD-050-0-WR560-... MD-050-0-WR575-...	G 2 G 2 1/2	●	○	○				112 112	100 100	158 167	29 33	6140 5930
Pružozí zásuvka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228			MD-050-4-WR060-... MD-050-4-WR075-...	G 2 A G 2 1/2 A	○	○	○				112 112	100 100	132,5 137,5	26 30	4090 4340
		Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631			MD-050-4-D4965-...	M 65 x 2						49	112	100	125,5	18	3980
		Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/těžká řada)			MD-050-4-L4252-...	M 52 x 2				L	42	36	112	100	122	16	3920
		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228			MD-050-4-WR560-... MD-050-4-WR575-...	G 2 G 2 1/2	○	○	○				112 112	100 100	112 112	29 33	4600 4100


Zvláštní provedení:
 OV - bez ventilku

Standardní materiály:
 19 - ocel pozinkovaná/ černěná (částečně tvrzená)
 21 - mosaz pasivovaná
 01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)
 12 - ocel černěná (částečně tvrzená)

Speciální materiály:
 13 - ocel chemicky ponikovaná
 22 - mosaz pochromovaná
 24 - mosaz chemicky ponikovaná
 31 - hliník eloxovaný

Těsnění
 1 - NBR (Perbunan)
 2 - FKM (Viton)
 4 - EPDM

		● do 2 týdnů	◐ do 4 týdnů	○ na dotaz	Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná/černěná	Mosaz pasivovaná	Nerez ocel	Těžká / lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW	n	Hmotnost [g]			
Uzavírací zástrčka	 Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228		●	○	MD-050-2-WR060-... MD-050-2-WR075-...	G 2 A G 2 1/2 A	●	○	○				112 112	100 100	162 164	26 30	50 50	5010 5020	
	 Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631				MD-050-2-D4965-...	M 65 x 2						49	112	100	159	18	50	4940	
	 Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/ těžká řada)			○	MD-050-2-L4252-...	M 52 x 2		○			L	42	36	112	100	158	16	50	4890
	 Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228		●	○	MD-050-2-WR560-... MD-050-2-WR575-...	G 2 G 2 1/2		○	○	○				112 112	100 100	158 167	29 33	50 50	5620 5410
Pružozí zástrčka	 Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228				MD-050-1-WR060-... MD-050-1-WR075-...	G 2 A G 2 1/2 A		○	○	○			92 92	85 85	92 96	26 30	50 50	1660 1720	
	 Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631				MD-050-1-D4965-...	M 65 x 2						49	92	85	93	18	50	1550	
	 Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/ těžká řada)				MD-050-1-L4252-...	M 52 x 2					L	42	36	92	85	91	16	50	1510
	 Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228				MD-050-1-WR560-... MD-050-1-WR575-...	G 2 G 2 1/2		○	○	○				92 92	85 85	86 89	29 33	50 50	1930 1580