



















Zvláštní provedení:
 OV - bez ventilků

Standardní materiály:
 12 - ocel černěná (částečně tvrzená) - jen u průchozí zástrčky
 19 - ocel pozinkovaná/ černěná (částečně tvrzená)

Speciální materiály:
 13 - ocel chemicky poniklovaná

Těsnění
 1 - NBR (Perbunan)
 2 - FKM (Viton)
 4 - EPDM

<input type="radio"/> do 2 týdnů <input type="radio"/> do 4 týdnů <input type="radio"/> na dotaz		Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná/ černěná			Nerez ocel	Vnější průměr trubky	DN	d	SW		n	Hmotnost [g]
Uzavírací zástrčka	 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p>	SG-006-0-WR013-...- SG-006-0-WR017-...- SG-006-0-WR021-...-	G 1/4 A G 3/8 A G 1/2 A	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>					22	19	58	11	90	
	 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar E</p>	SG-006-0-WE017-...-	G 3/8 A	<input checked="" type="radio"/>					22	27	64	12	130	
	 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnícím kónusem 60°</p>	SG-006-0-VR013-...- SG-006-0-VR017-...-	G 1/4 A G 3/8 A	<input type="radio"/> <input type="radio"/>					6	22	19	58	11	90
	 <p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631</p>	SG-006-0-D0614-...-	M 14 x 1,5	<input checked="" type="radio"/>					6	22	19	57	10	90
	 <p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631, s prodlouženým závitem</p>	SG-006-0-DV008-...-	M 14 x 1,5	<input type="radio"/>					6	22	19	79	32	110
	 <p>Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/ těžká řada)</p>	SG-006-0-L0612-...- SG-006-0-L0814-...- SG-006-0-L1016-...- SG-006-0-L1218-...- SG-006-0-S0816-...- SG-006-0-S1018-...- SG-006-0-S1220-...-	M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>			L	6	4	22	19	57	10	85
	 <p>Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/ těžká řada), s prodlouženým závitem</p>	SG-006-0-LV008-...- SG-006-0-XX211-...-	M 14 x 1,5 M 16 x 1,5	<input type="radio"/> <input type="radio"/>			L	8	6	22	19	79	32	110
	 <p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p>	SG-006-0-WR513-...- SG-006-0-WR517-...-	G 1/4 G 3/8	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>					22	19	57	13	95	
									22	22	58	14	100	

		● do 2 týdnů	◐ do 4 týdnů	○ na dotaz	Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná/černěná	Ocel břířit			Těžká lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW		n	Hmotnost [g]		
Uzavírací zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228			SG-006-2-WR013-... SG-006-2-WR017-... SG-006-2-WR021-...	G 1/4 A G 3/8 A G 1/2 A	● ● ◐							22	19	56	11	20	70	
		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar E			SG-006-2-WE017-...	G 3/8 A	◐							22	27	62	12	20	110	
		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnícím kónusem 60°			SG-006-2-VR013-... SG-006-2-VR017-...	G 1/4 A G 3/8 A	○ ○						6 6	22 22	19 19	56 57	11 12	20 20	70 75	
		Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631			SG-006-2-D0614-...	M 14 x 1,5	◐							6	22	19	55	10	20	70
		Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631, s prodlouženým závitem			SG-006-2-DV008-...	M 14 x 1,5	○							6	22	19	77	32	20	90
		Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/ těžká řada)			SG-006-2-L0612-... SG-006-2-L0814-... SG-006-2-L1016-... SG-006-2-L1218-... SG-006-2-S0816-... SG-006-2-S1018-... SG-006-2-S1220-...	M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5	● ● ● ○ ○ ◐ ○			L L L L S S S	6 8 10 12 8 10 12	4 6 8 10 4 6 8	22 22 22 22 22 22 22	19 19 19 19 19 19 19	55 55 56 56 57 57 57	10 10 11 11 12 12 12	20 20 20 20 20 20 20	70 70 75 75 75 80 85		
		Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/ těžká řada), s prodlouženým závitem			SG-006-2-LV008-... SG-006-2-XX211-...	M 14 x 1,5 M 16 x 1,5	○ ○				L L	8 10	6 8	22 22	19 19	77 77	32 32	20 20	90 100	
		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228			SG-006-2-WR513-... SG-006-2-WR517-...	G 1/4 G 3/8	● ●							22 22	19 22	55 56	13 14	20 20	75 80	
	Zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228			SG-006-1-WR010-... SG-006-1-WR013-... SG-006-1-WR017-...	G 1/8 A G 1/4 A G 3/8 A	◐ ◐ ◐							15,5 19,6 21,9	14 14 19	34 37 38	8 11 12	20 20 20	23 26 37
			Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228			SG-006-1-WR513-... SG-006-1-WR517-...	G 1/4 G 3/8	◐ ◐							19,6 24	17 22	36 37	13 14	20 20	26 40