

Charakteristika

- možnost spojení s typem LP-006

Zvláštní provedení:

Z14 - uzvratelná provedení v materiálu

Polypropylen (PP) - p max 3 bar při teplotě +20°C

Zvláštní provedení:

OV - bez ventilku

SI - rozpojovací pojistky (vnější průměr 29 mm)

Standardní materiály:

50 - polyamid 11/12 - šedý (PA)










Jiné provedení materiálu na vyžádání

Těsnění

1 - NBR (Perbunan)

2 - FKM (Viton)

4 - EPDM

		● do 2 týdnů	◐ do 4 týdnů	○ na dotaz	Objednací číslo	Způsob připojení A	PA šedý						d	SW		n	Hmotnost [g]		
Uzavírací zásuvka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228	KL-006-0-WR013-50-.		G 1/4 A	●							24	22	55,3	12	16		
			KL-006-0-WR017-50-.		G 3/8 A	●								24	22	55,3	12	17	
			KL-006-0-WR021-50-.		G 1/2 A	●									24	22	55,3	12	18
Uzavírací zásuvka		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228	KL-006-0-WR513-50-.		G 1/4	●							24	22	57,3	14	19		
			KL-006-0-WR517-50-.		G 3/8	●								24	22	57,3	14	18	
Uzavírací zásuvka		Hadicový připoj	KL-006-0-SL007-50-.		7 mm	●							24	22	68,3	25	16		
			KL-006-0-SL009-50-.		9 mm	●								24	22	73,3	30	17	
			KL-006-0-SL011-50-.		11 mm	●									24	22	73,3	30	18
			KL-006-0-SL013-50-.		13 mm	●									24	22	73,3	30	19
Uzavírací zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228	KL-006-2-WR013-50-.		G 1/4 A	●							24	22	53,5	12	20		
			KL-006-2-WR017-50-.		G 3/8 A	●								24	22	53,5	12	20	
			KL-006-2-WR021-50-.		G 1/2 A	●									24	22	53,3	12	20
Uzavírací zástrčka		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228	KL-006-2-WR513-50-.		G 1/4	●							24	22	55,5	14	20		
			KL-006-2-WR517-50-.		G 3/8	●								24	22	55,5	14	20	
Uzavírací zástrčka		Hadicový připoj	KL-006-2-SL007-50-.		7 mm	●							24	22	66,5	25	20		
			KL-006-2-SL009-50-.		9 mm	●								24	22	71,5	30	20	
			KL-006-2-SL011-50-.		11 mm	●									24	22	71,5	30	20
			KL-006-2-SL013-50-.		13 mm	●									24	22	71,5	30	20
Zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228	KL-006-1-WR010-50		G 1/8 A	●							16	15	32	7	20		
			KL-006-1-WR013-50		G 1/4 A	●								20,5	19	35	9	20	
			KL-006-1-WR017-50		G 3/8 A	●									24	22	38	11	20
Zástrčka		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228	KL-006-1-WR510-50		G 1/8	○							18,5	17	36	13,5	20		
			KL-006-1-WR513-50		G 1/4	●								18,5	17	36	13,5	20	
Zástrčka		Hadicový připoj	KL-006-1-SL007-50		7 mm	●							12		46	25	20		
			KL-006-1-SL009-50		9 mm	●								12		51	30	20	
			KL-006-1-SL011-50		11 mm	●									16		53	30	20
			KL-006-1-SL013-50		13 mm	●									16		53	30	20