










Charakteristika
 - možnost spojení s typem LP-012

Zvláštní provedení:
 Z01 - zástrčka s těsněním na O-kroužek také pro lehký podtlak
 OV - bez ventilku
 SI - rozpojovací pojistky (vnější průměr 44 mm)

Standardní materiály:
 40 - Polyoxymethylen - šedý (POM)
 Jiné provedení materiálu na vyžádání

Těsnění
 1 - NBR (Perbunan)
 2 - FKM (Viton)
 4 - EPDM

		● do 2 týdnů	● do 4 týdnů	○ na dotaz	Objednací číslo	Způsob připojení A	PA šedý						d	SW	l	t	n	Hmotnost [g]
Uzavírací zásuvka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228			KL-012-0-WR021-40- KL-012-0-WR026-40-	G 1/2 A G 3/4 A	m k						40 40	30 30	88 90	15 17		90 90
		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228			KL-012-0-WR521-40- KL-012-0-WR526-40-	G 1/2 G 3/4	m k						40 40	30 30	82,5 84,5	15 17		85 90
		Hadicový přípoj			KL-012-0-SL016-40- KL-012-0-SL019-40-	16 mm 19 mm	m m						40 40	30 30	98 102	35 35		90 90
Uzavírací zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228			KL-012-2-WR021-40- KL-012-2-WR026-40-	G 1/2 A G 3/4 A	m k						40 40	30 30	86 88	15 17	29,5 29,5	60 60
		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228			KL-012-2-WR521-40- KL-012-2-WR526-40-	G 1/2 G 3/4	m k						40 40	30 30	82,5 82,5	15 17	29,5 29,5	55 60
		Hadicový přípoj			KL-012-2-SL016-40- KL-012-2-SL019-40-	16 mm 19 mm	m m						40 40	30 30	96 100	35 35	29,5 29,5	58 62
Zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228			KL-012-1-WR021-40 KL-012-1-WR026-40	G 1/2 A G 3/4 A	m k						33,1 33,1	30 30	54,5 56,5	15 17	29,5 29,5	17 23
		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228			KL-012-1-WR521-40 KL-012-1-WR526-40	G 1/2 G 3/4	k k						33,1 33,1	30 30	49 51	15 17	29,5 29,5	18 23
		Hadicový přípoj			KL-012-1-SL013-40 KL-012-1-SL016-40 KL-012-1-SL019-40	13 mm 16 mm 19 mm	m m k						21 21 25		61 69,5 68,5	30 35 35	31 29,5 29,5	13 13 18