







Zvláštní provedení:
OV - bez ventilku

Standardní materiály:
40 - Polyoxymethylen - šedý (POM)
43 - Polyoxymethylen - hnědozelený (POM)
Jiné provedení materiálu na vyžádání

Těsnění
1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

● do 2 týdnů	◐ do 4 týdnů	○ na dotaz	Objednací číslo	Způsob připojení A	POM šedý	POM hnědozelený	d	SW	l	t	n	Hmotnost [g]		
 <p>Uzavírací zásuvka</p>			<p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p> <p>KL-030-0-WR548-40- KL-030-0-WR560-40-</p>	<p>G 1 1/2 G 2</p>	<p>● ○</p>		<p>70 70</p>	<p>60 60</p>	<p>114 116</p>	<p>23,5 26</p>		<p>330 320</p>		
 <p>Průchozí zásuvka</p>			<p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p> <p>KL-030-4-WR548-40-</p>	<p>G 1 1/2</p>	<p>○</p>		<p>70</p>		<p>84</p>	<p>18</p>		<p>240</p>		
 <p>Uzavírací zástrčka</p>			<p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p> <p>KL-030-2-WR548-40- KL-030-2-WR560-40-</p>	<p>G 1 1/2 G 2</p>	<p>● ○</p>		<p>66 66</p>	<p>60 60</p>	<p>114 116</p>	<p>23,5 26</p>	<p>35 35</p>	<p>230 220</p>		
 <p>Zástrčka</p>			<p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p> <p>KL-030-1-WR548-40</p>	<p>G 1 1/2</p>	<p>◐</p>		<p>66</p>	<p>60</p>	<p>66</p>	<p>25</p>	<p>35</p>	<p>95</p>		
				d ₁		t	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	SW	NW		
 <p>Připojovací zástrčka</p>			<p>5-AN-00-SL025-WR048-40 5-AN-00-SL032-WR048-40 5-AN-00-SL042-XX004-40</p>	<p>G 1 1/2 A G 1 1/2 A G 1 1/2 A</p>	<p>◐ ◐ ◐</p>		<p>18 18 18</p>	<p>25 32 42</p>	<p>27 34 45</p>	<p>40 44 61</p>	<p>73 77 94</p>	<p>50 50 50</p>	<p>19 22 32</p>	<p>65 90 95</p>
 <p>Redukovací zástrčka</p>			<p>5-AN-00-XX008-WR533-40</p>	<p>G 1 1/2 A</p>	<p>◐</p>		<p>G1</p>	<p>38</p>		<p>30,5</p>	<p>60</p>	<p>55</p>		