

Charakteristika:

- jednoruční manipulace

Standardní materiály:

23 - mosaz ponikovaná







Těsnění

1 - NBR (Perbunan)
 2 - FKM (Viton)
 4 - EPDM

Možná provedení:

OV - bez ventilku (u tohoto provedení není možná jednoruční manipulace)

Dbejte, prosím, technických pokynů na straně 8-9, 36-37 a tabulky provozních tlaků na straně 13.

	● do 2 týdnů ● do 4 týdnů ○ na dotaz			Objednávací číslo	Způsob připojení A	Mosaz ponikovaná	A ₁	SW	SW ₁	l	l ₁	d	d ₁	t	n	Hmotnost [g]	
	A ₂	SW ₂	l ₂				d ₂										
Uzavírací zásuvka	 Zakončení s vnějším závitem M5 pro typ 06-003	●	06-003-0-XX001-23-	M 5	●			9		26,5		10		6		8	
		●	06-003-0-XX010-23-	M 10	●				11		30,5		10		10		12
	 Zakončení na vnitřní závít M5 pro typ 06-003	●	06-003-0-XX015-23-	M 5	●				9		28		10		7		11
		●	06-003-0-SL004-23-	4 mm	●					9		39,5		10		19	
	 Hadicový přípoj	●	06-003-0-SW003-23-	AD 5 ID 3 mm	●	M 7 x 0,5			9	7	32,5	9	10	8	12		11
		●	06-003-0-SW004-23-	AD 6 ID 4 mm	●	M 10 x 1			11	13	36,5	13,5	10	14,3	16		21
		○	06-003-0-XX017-23-	AD 5 ID 3 mm	○	M 7 x 0,5 M 7 x 0,5			9	7 11	45,5	9 3	10	8 12	25		24
		●	06-003-0-XX006-23-	AD 6 ID 4 mm	●	M 10 x 1 M 10 x 1			11	13 17	45,5	13,5 5	10	14,3 18,9	25		25
	Zástrčka	 Zakončení s vnějším závitem M5 pro typ 06-003	●	06-003-1-XX001-23	M 5	●			9		19		9,9		6	9	4
			○	06-003-1-WR010-23	G 1/8 A	○			11		21		12		8	9	6
 Zakončení s vnitřním závitem M5 pro typ 06-003		○	06-003-1-XX015-23	M 5	○				9		18		9,9		7	9	5
		●	06-003-1-SL004-23	4 mm	●						29,5		6		19	9	3
		●	06-003-1-SW003-23	AD 5 ID 3 mm	●	M 7 x 0,5			8	7	25	9	8,9	8	12	9	5
 Hadicový přípoj pro plast. hadici včetně převlečné matice	○	06-003-1-SW004-23	AD 6 ID 4 mm	○	M 10 x 1			11	13	29	13,5	12	14,3	16	9	17	