

Charakteristika:
- jednoruční manipulace

Standardní materiály:
23 - mosaz poniklovaná

Speciální materiály:
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

Těsnění
1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

	<input type="radio"/> do 2 týdnů <input type="radio"/> do 4 týdnů <input type="radio"/> na dotaz			Objednací číslo	Způsob připojení A	Mosaz poniklovaná	Vnější prům. trubky	DN	SW SW ₁	l	l ₁	d	d ₁	n	Hmotnost [g]	
Uzavírací zásuvka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228	LP-003-0-WR010-23-	G 1/8 A	●				14 —	32,5		15		8	32	
		Zakončení na vnější závit G1/4 dle DIN ISO 228 pro hadici s max. silou stěny do 4 mm, s pojistnou maticí pro LP-003	LP-003-0-XX016-23-	G 1/4 A	○				17 22	34	6	15	23,9	15	46	
		Hadicový přípoj pro plast. hadici včetně převlečné matice	LP-003-0-SW004-23-	AD 6 ID 4 mm M 10 x 1	○					14 13	40,5	13,5	15	14,3	16	50
		Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/těžká řada)	LP-003-0-L0612-23-	M 12 x 1,5	○	6	4			14 —	34,5		15		10	38
		Hadicový přípoj	LP-003-0-SL004-23-	4 mm	●					14 —	44,5		15		19	36
		Zakončení se 4 mm nátrubkem pro hadici s max. silou stěny 2 mm, s pojistnou maticí M 14x1,5 pro LP-003	LP-003-0-XX004-23-	4 mm M 14 x 1,5	●					17 22	54,5	8	15	25,4	19	50
Uzavírací zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228	LP-003-1-WR010-23	G 1/8 A	●				12 —	25		13,8		8	13	9
		Hadicový přípoj pro plast. hadici včetně převlečné matice	LP-003-1-SW004-23	AD 6 ID 4 mm M 10 x 1	○				12 13	33	13,5	13,2	14,3	16	13	17
		Hadicový přípoj	LP-003-1-SL004-23	4 mm	●						35		8		19	13