

**Zvláštní provedení:**

OV - bez ventilku  
 Jako alternativu Vám doporučujeme i rychlospojky typu LV-004 v prodlouženém provedení, díky kterému nedochází k nechtěnému ústříku (v materiálu nerez-ocel nebo pasivovaná mosaz)

**Standardní materiály:**













11 - ocel-pozinkovaná  
 21 - mosaz pasivovaná  
 23 - mosaz ponikovaná

**Speciální materiály:**

13 - ocel chemicky ponikovaná  
 24 - mosaz chemicky ponikovaná  
 31 - hliník eloxovaný

**Těsnění**

1 - NBR (Perbunan)  
 2 - FKM (Viton)  
 4 - EPDM

● do 2 týdnů    ● do 4 týdnů    ○ na dotaz		Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná	Mosaz pasivovaná	Mosaz ponikovaná	Vnější průměr trubky	DN	d	d <sub>1</sub>	SW / SW <sub>i</sub>	l / l <sub>i</sub>	n	Hmotnost [g]
Uzavírací zásuvka	 Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228 LP-004-0-WR010-... G 1/8 A	● ● ●	●	18	14	43,5	8	50						
		● ● ●	●	18	14	46,5	11	55						
	 Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228 LP-004-0-WR510-... G 1/8	● ● ●	●	18	14	45,5	9	55						
		 Hadicový přípoj pro plast. hadici včetně převlečné matice LP-004-0-SW004-... AD 6 ID 4 mm M 10 x 1	● ○	●	18	14,3	14 / 13	51,5 / 13,5	16	60				
 Hadicový přípoj LP-004-0-SL004-... 4 mm	○ ●	○ ●	18	12	50	19	47							
	● ● ●	●	18	14	60,5	25	50							
Uzavírací zástrčka	 Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228 LP-004-2-WR010-... G 1/8 A	● ● ●	●	18	14	43	8	36						
		● ● ●	●	18	14	46	11	41						
	 Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228 LP-004-2-WR510-... G 1/8	● ● ●	●	18	14	45	9	41						
		 Hadicový přípoj pro plast. hadici včetně převlečné matice LP-004-2-SW004-... AD 6 ID 4 mm	● ○	●	18	14,3	14 / 13	51 / 13,5	16	45				
 Hadicový přípoj LP-004-2-SL004-... 4 mm	○ ●	○ ●	18	14	53	18	33							
	● ● ●	●	18	14	60	25	36							
Zástrčka	 Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228 LP-004-1-WR010-... G 1/8 A	● ● ●	●	16,2	14	29	8	15						
		○ ● ●	○	16,2	14	32	11	20						
		○ ● ●	○	14,8	13	28	8	17						
	 Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228 LP-004-1-WR510-... G 1/8	○ ● ●	○	16,2	14	29	9	18						
		 Hadicový přípoj pro plast. hadici včetně převlečné matice LP-004-1-SW004-... AD 6 ID 4 mm	○ ○	○	13,2	14,3	12 / 13	37 / 13,5	16	22				
		 Hadicový přípoj LP-004-1-SL004-... 4 mm	○ ○	○	12	37	18	9						
● ● ●	●	12	44	25	11									