

Charakteristika

- bezústřiková
- možnost spojení s typem KL-006
- v materiálu nerez-ocel má hladký povrch

Zvláštní provedení:

- OV - bez ventilku
- SI - rozpojovací pojistky (vnější průměr 29 mm)
- VH - aretace objímky

Standardní materiály:













- 11 - ocel-pozinkovaná
- 21 - mosaz pasivovaná
- 22 - mosaz pochromovaná
- 01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)










Speciální materiály:

- 13 - ocel chemicky poniklovaná
- 24 - mosaz chemicky poniklovaná

Těsnění

- 1 - NBR (Perbunan)
- 2 - FKM (Viton)
- 4 - EPDM

		● do 2 týdnů	◐ do 4 týdnů	○ na dotaz	Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná	Mosaz pasivovaná	Mosaz pochromovaná	Nerez ocel	Těžká/lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW	n	Hmotnost [g]		
Uzavírací zásuvka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228			LP-006-0-WR013-... LP-006-0-WR017-... LP-006-0-WR021-...	G 1/4 A G 3/8 A G 1/2 A	● ● ●	● ● ●	◐ ◐ ◐	○ ○ ○				25 25 25	19 19 22	58 59 62	11 12 15	110 120 140	
		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s hranou dle DIN 3852-11, tvar E			LP-006-0-WE017-...	G 3/8 A	◐							25	27	64	12	160	
		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnícím kónusem 60°			LP-006-0-VR013-... LP-006-0-VR017-...	G 1/4 A G 3/8 A	○ ○			○ ○			6 6	25 25	19 19	58 59	11 12	110 120	
		Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631			LP-006-0-D0614-...	M 14 x 1,5	◐			○			6	25	19	57	10	110	
		Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631, s prodlouženým závitěm			LP-006-0-DV008-...	M 14 x 1,5	○			○			6	25	19	79	32	130	
		Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/těžká řada)			LP-006-0-L0612-... LP-006-0-L0814-... LP-006-0-L1016-... LP-006-0-L1218-... LP-006-0-S0816-... LP-006-0-S1018-... LP-006-0-S1220-...	M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5	◐ ● ● ○ ○ ◐ ◐			○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	L L L L S S S	6 8 10 12 8 10 12	4 6 8 10 4 6 8	25 25 25 25 25 25 22	19 19 19 19 19 19 59	57 57 58 58 12 12 12	10 10 11 11 12 12 12	110 110 110 110 120 120 130	
		Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/těžká řada), s prodlouženým závitěm			LP-006-0-LV008-... LP-006-0-XX211-...	M 14 x 1,5 M 16 x 1,5	◐ ○			○ ○	L L	8 10	6 8	25 25	19 19	79 79	32 32	130 140	
		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228			LP-006-0-WR513-... LP-006-0-WR517-...	G 1/4 G 3/8	● ●	● ●	● ●	○ ○				25 25	19 22	57 58	13 14	120 120	
		Hadicový přípoj			LP-006-0-SL006-... LP-006-0-SL009-... LP-006-0-SL011-... LP-006-0-SL013-...	6 mm 9 mm 11 mm 13 mm	● ● ● ●	● ● ● ●	◐ ◐ ◐ ◐	○ ○ ○ ○				25 25 25 25	19 19 19 19	72 77 77 77	25 30 30 30	110 110 120 130	
	Uzavírací zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228			LP-006-2-WR013-... LP-006-2-WR017-... LP-006-2-WR021-...	G 1/4 A G 3/8 A G 1/2 A	● ● ●	● ● ●	◐ ◐ ◐	○ ○ ○				25 25 25	19 19 22	56 57 60	11 12 15	20 20 20
		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s hranou dle DIN 3852-11, tvar E			LP-006-2-WE017-...	G 3/8 A	◐							25	27	62	12	20	130
		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnícím kónusem 60°			LP-006-2-VR013-... LP-006-2-VR017-...	G 1/4 A G 3/8 A	○ ○			○ ○			6 6	25 25	19 19	56 57	11 12	20 20	85 90

<input checked="" type="radio"/> do 2 týdnů <input checked="" type="radio"/> do 4 týdnů <input type="radio"/> na dotaz		Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná	Mosaz pasivovaná	Mosaz potitrovaná	Nerez ocel 1.4404/1.4571	Těžká/lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW			n	Hmotnost [g]
Uzavírací zástrčka	 <p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631</p>	LP-006-2-D0614-...	M 14 x 1,5	●			○			6	25	19	55	10	20	85
	 <p>Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631, s prodlouženým závitem</p>	LP-006-2-DV008-...	M 14 x 1,5	○			○			6	25	19	77	32	20	100
	 <p>Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/těžká řada)</p>	LP-006-2-L0612-...	M 12 x 1,5	●			○	L	6	4	25	19	55	10	20	80
		LP-006-2-L0814-...	M 14 x 1,5	●			○	L	8	6	25	19	55	10	20	85
		LP-006-2-L1016-...	M 16 x 1,5	●			○	L	10	8	25	19	56	11	20	85
		LP-006-2-L1218-...	M 18 x 1,5	○			○	L	12	10	25	19	56	11	20	85
		LP-006-2-S0816-...	M 16 x 1,5	○			○	S	8	4	25	19	57	12	20	90
		LP-006-2-S1018-...	M 18 x 1,5	●			○	S	10	6	25	19	57	12	20	90
	LP-006-2-S1220-...	M 20 x 1,5	●			○	S	12	8	25	22	57	12	20	100	
	 <p>Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/těžká řada), s prodlouženým závitem</p>	LP-006-2-LV008-...	M 14 x 1,5	●			○	L	8	6	25	19	77	32	20	100
LP-006-2-XX211-...	M 16 x 1,5	○			○	L	10	8	25	19	77	32	20	110		
 <p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p>	LP-006-2-WR513-...	G 1/4	●	●	●	○				25	19	55	13	20	90	
	LP-006-2-WR517-...	G 3/8	●	●	●	○				25	22	56	14	20	95	
	 <p>Hadicový přípoj</p>	LP-006-2-SL006-...	6 mm	●	●	●	○				25	19	70	25	20	80
		LP-006-2-SL009-...	9 mm	●	●	●	○				25	19	75	30	20	85
LP-006-2-SL011-...		11 mm	●	●	●	○				25	19	75	30	20	90	
LP-006-2-SL013-...		13 mm	●	●	●	○				25	19	75	30	20	100	
Zástrčka	 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p>	LP-006-1-WR010-...	G 1/8 A	●	○	○	○			15,5	14	35	8	20	22	
		LP-006-1-WR013-...	G 1/4 A	●	●	●	○			15,5	14	39	11	20	25	
		LP-006-1-WR017-...	G 3/8 A	●	●	○	○			21	19	40,5	12	20	39	
	 <p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p>	LP-006-1-WR510-...	G 1/8	○	○	○	○				16,5	15	31	9	20	20
		LP-006-1-WR513-...	G 1/4	●	●	●	○				18,9	17	36	13	20	28
		LP-006-1-WR517-...	G 3/8	●	●	●	○				24	22	38	14	20	44
	 <p>Hadicový přípoj</p>	LP-006-1-SL006-...	6 mm	●	●	●	○				12		46		20	16
		LP-006-1-SL009-...	9 mm	●	●	●	○				12		51		20	20
		LP-006-1-SL011-...	11 mm	●	●	●	○				16		53		20	31
		LP-006-1-SL013-...	13 mm	●	●	●	○				16		53		20	41