

Charakteristika

- bezústřiková
- výrobek v materiálu nerez-ocel má povrch částečně hladký

Zvláštní provedení:

- OV - bez ventilku
- SI - rozpojovací pojistky (vnější průměr 34 mm)
- VH - uvolňovací objímka

Standardní materiály:




- 11 - ocel-pozinkovaná
- 21 - mosaz pasivovaná
- 22 - mosaz pochromovaná
- 01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)









Speciální materiály:

- 13 - ocel chemicky poniklovaná
- 24 - mosaz chemicky poniklovaná

Těsnění

- 1 - NBR (Perbunan)
- 2 - FKM (Viton)
- 4 - EPDM

	● do 2 týdnů ● do 4 týdnů ○ na dotaz			Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná	Mosaz pasivovaná	Mosaz pochromovaná	Nerez ocel	Těžká/lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW	n	Hmotnost [g]		
	Uzavírací zásvuka																	
 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p>	●			LP-007-0-WR017-... LP-007-0-WR021-...	G 3/8 A G 1/2 A	●	●	●	○				30 30	24 24	68 71	12 15	200 210	
	●			LP-007-0-WE017-...	G 3/8 A	●							30	27	71	12	220	
	○			LP-007-0-VR017-...	G 3/8 A	○			○			7	30	24	68	12	190	
	○			LP-007-0-D0816-...	M 16 x 1,5	○				○			8	30	24	67	11	200
	○			LP-007-0-DV010-...	M 16 x 1,5	○				○			8	30	24	89,5	33,5	210
	●			LP-007-0-L1016-... LP-007-0-L1218-... LP-007-0-S1018-... LP-007-0-S1220-...	M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5	●				○	L L S S	10 12 10 12	8 10 6 8	30 30 30 30	24 24 24 24	67 67 68 68	11 11 12 12	190 190 200 200
 <p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p>	●			LP-007-0-WR517-... LP-007-0-WR521-...	G 3/8 G 1/2	●	●	●	○			30 30	24 27	68 71	14 17	210 230		
	●			LP-007-0-SL009-... LP-007-0-SL011-... LP-007-0-SL013-...	9 mm 11 mm 13 mm	●	●	●	○				30 30 30	24 24 24	86 86 86	30 30 30	200 200 210	
	○			LP-007-2-WR017-... LP-007-2-WR021-...	G 3/8 A G 1/2 A	●	●	●	○				30 30	24 24	66 69	12 15	23,3 23,3	150 170
 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar E</p>	●			LP-007-2-WE017-...	G 3/8 A	●						30	27	69	12	23,3	170	
	○			LP-007-2-VR017-...	G 3/8 A	○			○				7	30	24	66	12	23,3

		● do 2 týdnů	● do 4 týdnů	○ na dotaz	Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná	Mosaz pasivovaná	Mosaz pochromovaná	Nerez ocel 1.4404/1.4571	Těžká/lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW		n	Hmotnost [g]	
Uzavírací zástrčka					LP-007-2-D0816-...	M 16 x 1,5	○			○			8	30	24	65	11	23,3	150
					LP-007-2-DV010-...	M 16 x 1,5	○			○			8	30	24	87,5	33,5	23,3	160
					LP-007-2-L1016-... LP-007-2-L1218-... LP-007-2-S1018-... LP-007-2-S1220-...	M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5	● ● ● ●			○ ○ ○ ○	L L S S	10 12 10 12	8 10 6 8	30 30 30 30	24 24 24 24	65 65 66 66	11 11 12 12	23,3 23,3 23,3 23,3	140 140 150 150
					LP-007-2-WR517-... LP-007-2-WR521-...	G 3/8 G 1/2	● ●	● ●	● ●	● ○				30 30	24 27	66 69	14 17	23,3 23,3	160 180
					LP-007-2-SL009-... LP-007-2-SL011-... LP-007-2-SL013-...	9 mm 11 mm 13 mm	● ● ●	● ● ●	● ● ●	○ ○ ●				30 30 30	24 24 24	84 84 84	30 30 30	23,3 23,3 23,3	150 150 160
Zástrčka					LP-007-1-WR013-... LP-007-1-WR017-... LP-007-1-WR021-...	G 1/4 A G 3/8 A G 1/2 A	● ● ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ○				18,9 21,1 26,7	17 19 24	41,8 43,8 48,3	11 12 15	23,3 23,3 23,3	35 45 70
					LP-007-1-WR513-... LP-007-1-WR517-... LP-007-1-WR521-...	G 1/4 G 3/8 G 1/2	● ● ●	○ ● ●	○ ● ●	○ ○ ○				18,9 24 30	17 22 27	40,5 41,5 44,5	13 14 17	23,3 23,3 23,3	37 55 75
					LP-007-1-SL009-... LP-007-1-SL011-... LP-007-1-SL013-...	9 mm 11 mm 13 mm	● ● ●	● ● ●	○ ● ●	○ ○ ○				14 18 18		54,5 56,5 56,5	30 30 30	23,3 23,3 23,3	29 37 46