

Charakteristika

- bezústřiková
- možnost spojení s typem KL-006
- výrobek v materiálu nerez-ocel má povrch částečně hladký

Zvláštní provedení:

- OV - bez ventilku
- SI - rozpojovací pojistky (vnější průměr 34 mm)
- VH - uvolňovací objímka

Standardní materiály:

- 11 - ocel-pozinkovaná
- 21 - mosaz pasivovaná
- 22 - mosaz pochromovaná
- 01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)









Speciální materiály:

- 13 - ocel chemicky poniklovaná
- 24 - mosaz chemicky poniklovaná

Těsnění

- 1 - NBR (Perbunan)
- 2 - FKM (Viton)
- 4 - EPDM

		● do 2 týdnů	◐ do 4 týdnů	○ na dotaz	Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná	Mosaz pasivovaná	Mosaz pochromovaná	Nerez ocel	Těžká/lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW		n	Hmotnost [g]	
Uzavírací zásuvka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228			LP-012-0-WR021-... LP-012-0-WR026-... LP-012-0-WR033-...	G 1/2 A G 3/4 A G 1 A	● ● ●	● ◐ ○	◐ ◐ ○	○ ○ ○				40 40 40	32 32 36	82 84 88	15 17 20		380 410 470
		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar E			LP-012-0-WE021-...	G 1/2 A	◐							40	32	84	14		390
		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnícím kónusem 60°			LP-012-0-VR021-... LP-012-0-VR026-...	G 1/2 A G 3/4 A	◐ ◐			○ ○			12 12	40 40	32 32	82 84	15 17		380 400
		Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631			LP-012-0-D1018-... LP-012-0-D1222-...	M 18 x 1,5 M 22 x 1,5	◐ ◐			○			10 12	40 40	32 32	78 79	11 12		370 380
		Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631, s prodlouženým závitem			LP-012-0-DV015-...	M 22 x 1,5	○			○			12	40	32	106	39		430
		Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/těžká řada)			LP-012-0-L1218-... LP-012-0-L1522-... LP-012-0-S1624-...	M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5	◐ ◐ ◐			○ ○ ○	L L S	12 15 16	10 12 12	40 40 40	32 32 32	78 79 81	11 12 14		370 380 390
		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228			LP-012-0-WR521-... LP-012-0-WR526-...	G 1/2 G 3/4	● ●	● ●	◐ ◐	○ ◐				40 40	32 32	81 83	17 19		420 400
		Hadicový přípoj			LP-012-0-SL016-... LP-012-0-SL019-...	16 mm 19 mm	● ●	◐ ◐	◐ ◐	○ ○				40 40	32 32	102 102	35 35		390 410
Uzavírací zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228			LP-012-2-WR021-... LP-012-2-WR026-... LP-012-2-WR033-...	G 1/2 A G 3/4 A G 1 A	● ◐ ●	● ◐ ○	○ ○ ○	○ ○ ○				40 40 40	32 32 36	80 82 86	15 17 20	29,5 29,5 29,5	290 320 380
		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar E			LP-012-2-WE021-...	G 1/2 A	◐							40	32	82	14	29,5	300
		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnícím kónusem 60°			LP-012-2-VR021-... LP-012-2-VR026-...	G 1/2 A G 3/4 A	◐ ◐			○ ○			12 12	40 40	32 32	80 82	15 17	29,5 29,5	290 310

		● do 2 týdnů	● do 4 týdnů	○ na dotaz	Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná	Mosaz pasivovaná	Mosaz podmoňovaná	Nerez ocel 1.4404/1.4571	Těžká/lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW		n	Hmotnost [g]	
Uzavírací zástrčka					LP-012-2-D1018-... LP-012-2-D1222-...	M 18 x 1,5 M 22 x 1,5	● ●			○			10 12	40 40	32 32	76 77	11 12	29,5 29,5	280 290
					LP-012-2-DV015-...	M 22 x 1,5	○			○			12	40	32	104	39	29,5	340
					LP-012-2-L1218-... LP-012-2-L1522-... LP-012-2-S1624-...	M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5	● ● ●			○ ○ ○	L L S	12 15 16	10 12 12	40 40 40	32 32 32	76 77 79	11 12 14	29,5 29,5 29,5	280 290 290
					LP-012-2-WR521-... LP-012-2-WR526-...	G 1/2 G 3/4	● ●	● ●	● ●	○ ●				40 40	32 32	79 81	17 19	29,5 29,5	330 310
					LP-012-2-SL016-... LP-012-2-SL019-...	16 mm 19 mm	● ●	● ●	● ●	○ ○				40 40	32 32	100 100	35 35	29,5 29,5	300 320
Zástrčka					LP-012-1-WR017-... LP-012-1-WR021-... LP-012-1-WR026-...	G 3/8 A G 1/2 A G 3/4 A	● ● ●	○ ● ●	○ ● ●	○ ○ ○			30 30 33	27 27 30	49,5 54,5 54,5	12 15 17	29,5 29,5 29,5	90 100 140	
					LP-012-1-WR521-... LP-012-1-WR526-...	G 1/2 G 3/4	● ●	● ○	● ○	○ ○			30 35,5	27 32	50,5 52,5	17 19	29,5 29,5	100 120	
					LP-012-1-SL013-... LP-012-1-SL016-... LP-012-1-SL019-...	13 mm 16 mm 19 mm	● ● ●	● ○ ●	● ○ ●	○ ○ ○			21 21 25		61 66 68,5	30 35 35	29,5 29,5 29,5	70 75 110	