

TYP LP-019 DN 19

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD


Charakteristika

- bezústříková

Zvláštní provedení:

 GG - přidavné rukojeti pro usnadnění manipulace
 OV - bez ventilku
 SI - rozpojovací pojistky (vnější průměr 58 mm)
 VH - uvolňovací objímka

Standardní materiály:

 11 - ocel-pozinkovaná
 21 - mosaz pasivovaná
 22 - mosaz pochromovaná
 01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

Speciální materiály:









 13 - ocel chemicky poniklovaná
 24 - mosaz chemicky poniklovaná

Těsnění

 1 - NBR (Perbunan)
 2 - FKM (Viton)
 4 - EPDM

● do 2 týdnů ◐ do 4 týdnů ○ na dotaz

	Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná	Mosaz pasivovaná	Mosaz pochromovaná	Nerez ocel	Těžká/lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	SW		n	Hmotnost [g]	
Uzavírací zásuvka	 Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228	LP-019-0-WR026-... LP-019-0-WR033-...	G 3/4 A G 1 A	● ●	◐ ●	◐ ◐	○ ○			54 54	46 46	100 103	17 20	840 870	
		LP-019-0-WE026-...	G 3/4 A	◐							54	46	102	16	850
	 Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnícím kónusem 60°	LP-019-0-VR026-... LP-019-0-VR033-...	G 3/4 A G 1 A	◐ ◐			○ ○		19 19	54 54	46 46	100 103	17 20	830 870	
		 Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631	LP-019-0-D1526-... LP-019-0-D1930-...	M 26 x 1,5 M 30 x 1,5	◐ ◐			○		15 19	54 54	46 46	95 97	12 14	830 830
	 Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631, s prodlouženým závitěm		LP-019-0-DV022-...	M 30 x 1,5	○			○		19	54	46	128	45	920
		 Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/ těžká řada)	LP-019-0-L1826-... LP-019-0-L2230-... LP-019-0-S2030-... LP-019-0-S2536-...	M 26 x 1,5 M 30 x 2 M 30 x 2 M 36 x 2	◐ ● ◐ ◐			○ ○ ○	L L S S	18 22 20 25	16 20 16 20	54 54 54 54	46 46 46 46	95 97 99 101	12 14 16 18
	 Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228		LP-019-0-WR526-... LP-019-0-WR533-...	G 3/4 G 1	● ●	● ●	◐ ◐	○ ○			54 54	46 46	94 98	19 23	890 880
 Hadicový přípoj			LP-019-0-SL019-... LP-019-0-SL025-... LP-019-0-SL028-...	19 mm 25 mm 28 mm	◐ ● ◐	◐ ● ◐	◐ ◐ ◐	○ ○ ○			54 54 54	46 46 46	118 123 128	35 40 45	850 870 930
	 Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228		LP-019-2-WR026-... LP-019-2-WR033-...	G 3/4 A G 1 A	● ●	◐ ●	◐ ◐	○ ○			54 54	46 46	96 99	17 20	32,5 32,5
		 Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228, s čepem dle DIN 3852-11, tvar E	LP-019-2-WE026-...	G 3/4 A	◐							54	46	98	16
 Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228/ BS 5200, s těsnícím kónusem 60°	LP-019-2-VR026-... LP-019-2-VR033-...		G 3/4 A G 1 A	◐ ◐			○ ○		19 19	54 54	46 46	96 99	17 20	32,5 32,5	690 720

	● do 2 týdnů	● do 4 týdnů	○ na dotaz	Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel pozinkovaná	Mosaz pasivovaná	Mosaz pochromovaná	Nerez ocel 1.4404/1.4571	Těžká/lehká řada	Rohr AD	DN	d	SW			n	Hmotnost [g]
Uzavírací zástrčka				Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631	LP-019-2-D1526-... LP-019-2-D1930-...	M 26 x 1,5 M 30 x 1,5	● ●		○			15 19	54 54	46 46	91 93	12 14	32,5 32,5	680 680
				Metrický vnější závit s kónusem 60° podle DIN 7631, s prodlouženým závitem	LP-019-2-DV022-...	M 30 x 1,5	○		○			19	54	46	124	45	32,5	770
				Metrický vnější závit s kónusem 24° podle DIN 2353 (lehká/těžká řada)	LP-019-2-L1826-... LP-019-2-L2230-... LP-019-2-S2030-... LP-019-2-S2536-...	M 26 x 1,5 M 30 x 2 M 30 x 2 M 36 x 2	● ● ● ●		○	L L S S	18 22 20 25	16 20 16 20	54 54 54 54	46 46 46 46	91 93 95 97	12 14 16 18	32,5 32,5 32,5 32,5	680 670 690 710
				Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228	LP-019-2-WR526-... LP-019-2-WR533-...	G 3/4 G 1	● ●	● ●	● ●	○ ○			54 54	46 46	90 94	19 23	32,5 32,5	740 730
				Hadicový přípoj	LP-019-2-SL019-... LP-019-2-SL025-... LP-019-2-SL028-...	19 mm 25 mm 28 mm	● ● ●	● ● ●	● ● ●	○ ○ ○			54 54 54	46 46 46	114 119 124	35 40 45	32,5 32,5 32,5	700 710 780
Zástrčka				Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228	LP-019-1-WR021-.. LP-019-1-WR026-.. LP-019-1-WR033-..	G 1/2 A G 3/4 A G 1 A	● ● ●	● ● ●	● ● ●	○ ○ ○			40 40 40	36 36 36	57,5 59,5 62,5	15 17 20	32,5 32,5 32,5	210 220 260
				Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228	LP-019-1-WR526-.. LP-019-1-WR533-..	G 3/4 G 1	● ●	● ●	● ●	○ ○			40 45	36 41	57,5 61,5	19 23	32,5 32,5	240 250
				Hadicový přípoj	LP-019-1-SL019-.. LP-019-1-SL025-..	19 mm 25 mm	● ●	○ ●	○ ●	○ ○			32 32		68,5 73,5	35 40	32,5 32,5	180 190