

**Charakteristika**

- výrobek v materiálu nerez-ocel má povrch částečně hladký

**Zvláštní provedení:**

OV - bez ventilku

**Standardní materiály:**







11 - ocel-pozinkovaná  
21 - mosaz pasivovaná  
22 - mosaz pochromovaná  
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)




**Speciální materiály:**

13 - ocel chemicky poniklovaná  
24 - mosaz chemicky poniklovaná

**Těsnění**

1 - NBR (Perbunan)  
2 - FKM (Vitón)  
4 - EPDM

| ● do 2 týdnů    ◐ do 4 týdnů    ○ na dotaz |   | Objednací číslo  | Způsob připojení A                     | Ocel pozinkovaná | Mosaz pasivovaná | Mosaz pochromovaná | Nerez ocel | Těžká/lehká řada | Vnější průměr trubky | DN | d  | SW |      | n  | Hmotnost [g] |     |
|--|---|--|--|------------------|------------------|--------------------|------------|------------------|----------------------|----|----|----|------|----|--------------|-----|
| Uzavírací zásuvka                          |  <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p>    | <b>SP-009-0-WR017-...-Z02</b><br><b>SP-009-0-WR021-...-Z02</b> | $G \frac{3}{8} A$<br>$G \frac{1}{2} A$ | ●                | ●                | ○                  | ○          |                  |                      |    | 28 | 25 | 71   | 12 | 180          |     |
|  |  <p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p>   | <b>SP-009-0-WR521-...-Z02</b>                                  | $G \frac{1}{2}$                        | ●                | ●                | ○                  | ○          |                  |                      |    | 28 | 27 | 71   | 17 | 200          |     |
|  |  <p>Hadicový přípoj</p>                          | <b>SP-009-0-SL013-...-Z02</b>                                  | 13 mm                                  | ●                | ●                | ○                  | ○          |                  |                      |    | 28 | 25 | 86   | 30 | 180          |     |
| Uzavírací zástrčka                         |  <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p>  | <b>SP-009-2-WR017-...-Z02</b><br><b>SP-009-2-WR021-...-Z02</b> | $G \frac{3}{8} A$<br>$G \frac{1}{2} A$ | ●                | ●                | ○                  | ○          |                  |                      |    | 28 | 25 | 69,5 | 12 | 23,5         | 120 |
|  |  <p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p> | <b>SP-009-2-WR521-...-Z02</b>                                  | $G \frac{1}{2}$                        | ●                | ●                | ○                  | ○          |                  |                      |    | 28 | 27 | 69,5 | 17 | 23,5         | 140 |
|  |  <p>Hadicový přípoj</p>                          | <b>SP-009-2-SL013-...-Z02</b>                                  | 13 mm                                  | ●                | ●                | ○                  | ○          |                  |                      |    | 28 | 25 | 84,5 | 30 | 23,5         | 130 |

| <input checked="" type="radio"/> do 2 týdnů <input type="radio"/> do 4 týdnů <input type="radio"/> na dotaz |   | Objednací číslo                                      | Způsob připojení A | Ocel pozinkovaná   | Mosaz pasivovaná   | Mosaz pocitrovovaná   | Nerez ocel 1.404/1.4571   | Těžká/lehká řada | Vnější průměr trubky | DN | d          | SW       |              |          | n            | Hmotnost [g] |
|---|---|--|--------------------|--|--|---|---|------------------|----------------------|----|------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
|   |   |  |                    |  |  |   |   |                  |                      |    |            |          |              |          |              |              |
| Zástrčka  |  <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p>  | <b>SP-009-1-WR017-..</b><br><b>SP-009-1-WR021-..</b> | G 3/8 A<br>G 1/2 A | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                  |                      |    | 21,9<br>24 | 19<br>22 | 41,5<br>46,5 | 12<br>15 | 23,5<br>23,5 | 40<br>60     |
|   |  <p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p> | <b>SP-009-1-WR521-..</b>                             | G 1/2              | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                  |                      |    | 30         | 27       | 45           | 17       | 23,5         | 75           |
|   |  <p>Hadicový přípoj</p>                        | <b>SP-009-1-SL013-..</b>                             | 13 mm              | <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                  |                      |    | 15         |          | 55           | 30       | 23,5         | 37           |
|   |   |  |                    |  |  |   |   |                  |                      |    |            |          |              |          |              |              |