

## TYP UF-006 DN 6

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD



# TECH

HENNLICH s. r. o.

**Charakteristika**

- ▲ ...-DR - trojúhelník
- ...-VI - čtverec
- (jiné tvary na vyžádání)
- výrobek v materiálu nerez-ocel
- má povrch částečně hladký

**Zvláštní provedení:**

- OV - bez ventilků
- SI - rozpojovací pojistky (vnější průměr 29 mm)

**Standardní materiály:**

- 21 - mosaz pasivovaná
- 22 - mosaz pochromovaná
- 01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

**Speciální materiály:**

- 24 - mosaz chemicky poniklovaná
- 31 - hliník eloxovaný

**Těsnění**

- 1 - NBR (Perbunan)
- 2 - FKM (Viton)
- 4 - EPDM

		● do 2 týdnů   ● do 4 týdnů   ○ na dotaz		Objednací číslo	Způsob připojení A	Mosaz pasivovaná	Mosaz pochromovaná	Nerez ocel				d	SW		n	Hmotnost [g]		
Uzavírací zásuvka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228	UF-006-0-WR013-...-DR	▲	G 1/4 A	●	●	○				25	19	58	11		120	
			UF-006-0-WR013-...-VI	■	G 1/4 A	●	●	○				25	19	58	11		120	
			UF-006-0-WR017-...-DR	▲	G 3/8 A	●	●	○				25	19	59	12		130	
			UF-006-0-WR017-...-VI	■	G 3/8 A	●	●	○				25	19	59	12		130	
			UF-006-0-WR021-...-DR	▲	G 1/2 A	●	●	○				25	22	62	15		150	
			UF-006-0-WR021-...-VI	■	G 1/2 A	●	●	○				25	22	62	15		150	
Uzavírací zásuvka		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228	UF-006-0-WR513-...-DR	▲	G 1/4	●	●	○				25	19	57	13		120	
			UF-006-0-WR513-...-VI	■	G 1/4	●	●	○				25	19	57	13		120	
			UF-006-0-WR517-...-DR	▲	G 3/8	●	●	○				25	22	58	14		130	
			UF-006-0-WR517-...-VI	■	G 3/8	●	●	○				25	22	58	14		130	
Uzavírací zásuvka		Hadicový přípoj	UF-006-0-SL006-...-DR	▲	6 mm	●	●	○				25	19	72	25		120	
			UF-006-0-SL006-...-VI	■	6 mm	●	●	○				25	19	72	25		120	
			UF-006-0-SL009-...-DR	▲	9 mm	●	●	○				25	19	77	30		120	
			UF-006-0-SL009-...-VI	■	9 mm	●	●	○				25	19	77	30		120	
			UF-006-0-SL011-...-DR	▲	11 mm	●	●	○				25	19	77	30		130	
			UF-006-0-SL011-...-VI	■	11 mm	●	●	○				25	19	77	30		130	
			UF-006-0-SL013-...-DR	▲	13 mm	●	●	○				25	19	77	30		140	
			UF-006-0-SL013-...-VI	■	13 mm	●	●	○				25	19	77	30		140	
Uzavírací zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228	UF-006-2-WR013-...-DR	▲	G 1/4 A	●	●	○				25	19	56	11	20,1	90	
			UF-006-2-WR013-...-VI	■	G 1/4 A	●	●	○				25	19	56	11	20,1	90	
			UF-006-2-WR017-...-DR	▲	G 3/8 A	●	●	○				25	19	57	12	20,1	100	
			UF-006-2-WR017-...-VI	■	G 3/8 A	●	●	○				25	19	57	12	20,1	100	
			UF-006-2-WR021-...-DR	▲	G 1/2 A	●	●	○				25	22	60	15	20,1	120	
	UF-006-2-WR021-...-VI	■	G 1/2 A	●	●	○				25	22	60	15	20,1	120			
	Uzavírací zástrčka		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228	UF-006-2-WR513-...-DR	▲	G 1/4	●	●	○				25	19	55	13	20,1	95
				UF-006-2-WR513-...-VI	■	G 1/4	●	●	○				25	19	55	13	20,1	95
				UF-006-2-WR517-...-DR	▲	G 3/8	●	●	○				25	22	56	14	20,1	100
				UF-006-2-WR517-...-VI	■	G 3/8	●	●	○				25	22	56	14	20,1	100
Uzavírací zástrčka					Hadicový přípoj	UF-006-2-SL006-...-DR	▲	6 mm	●	●	○				25	19	70	25
	UF-006-2-SL006-...-VI	■	6 mm			●	●	○				25	19	70	25	20,1	85	
	UF-006-2-SL009-...-DR	▲	9 mm			●	●	○				25	19	75	30	20,1	90	
	UF-006-2-SL009-...-VI	■	9 mm			●	●	○				25	19	75	30	20,1	90	
	UF-006-2-SL011-...-DR	▲	11 mm			●	●	○				25	19	75	30	20,1	95	
	UF-006-2-SL011-...-VI	■	11 mm			●	●	○				25	19	75	30	20,1	95	
	UF-006-2-SL013-...-DR	▲	13 mm			●	●	○				25	19	75	30	20,1	110	
UF-006-2-SL013-...-VI	■	13 mm	●	●	○				25	19	75	30	20,1	110				
Zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228	UF-006-1-WR013-...-DR	▲	G 1/4 A	○	○	○				18,9	17	38,5	11	21,1	32	
			UF-006-1-WR013-...-VI	■	G 1/4 A	○	○	○				18,9	17	38,5	11	21,1	32	
			UF-006-1-WR017-...-DR	▲	G 3/8 A	○	○	○				21	19	39,5	12	21,1	47	
			UF-006-1-WR017-...-VI	■	G 3/8 A	○	○	○				21	19	39,5	12	21,1	47	
Zástrčka		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228	UF-006-1-WR513-...-DR	▲	G 1/4	○	○	○				18,9	17	38,5	13	21,1	38	
			UF-006-1-WR513-...-VI	■	G 1/4	○	○	○				18,9	17	38,5	13	21,1	38	
Zástrčka		Hadicový přípoj	UF-006-1-SL006-...-DR	▲	6 mm	●	○	○				16		50,5	25	22,1	22	
			UF-006-1-SL006-...-VI	■	6 mm	●	○	○				16		50,5	25	22,1	22	
			UF-006-1-SL009-...-DR	▲	9 mm	●	○	○				16		54,5	30	21,1	27	
			UF-006-1-SL009-...-VI	■	9 mm	●	○	○				16		54,5	30	21,1	27	
			UF-006-1-SL011-...-DR	▲	11 mm	○	○	○				16		54,5	30	21,1	35	
			UF-006-1-SL011-...-VI	■	11 mm	○	○	○				16		54,5	30	21,1	35	