

### Charakteristika

▲ ...- DR - trojúhelník  
■ ...- VI - čtverec  
(jiné tvary na vyžádání)

### Zvláštní provedení:

OV - bez ventilků  
SI - rozpojovací pojistky (vnější průměr 34 mm)

### Standardní materiály:

21 - mosaz pasivovaná  
22 - mosaz pochromovaná  
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

### Speciální materiály:

24 - mosaz chemicky poniklovaná

### Těsnění

1 - NBR (Perbunan)  
2 - FKM (Viton)  
4 - EPDM

● do 2 týdnů   ● do 4 týdnů   ○ na dotaz		Objednací číslo		Způsob připojení A	Mosaz pasivovaná	Mosaz pochromovaná	Nerez ocel				d	SW		n	Hmotnost [g]
Uzavírací zásuvka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228	UF-007-0-WR017-...-DR	▲	G 3/8 A	●	●	●			30	24	68	12	210
			UF-007-0-WR017-...-VI	■	G 3/8 A	●	●	●			30	24	68	12	210
			UF-007-0-WR021-...-DR	▲	G 1/2 A	●	●	○			30	24	71	15	230
			UF-007-0-WR021-...-VI	■	G 1/2 A	●	●	○			30	24	71	15	230
		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228	UF-007-0-WR517-...-DR	▲	G 3/8	●	●	●			30	24	68	14	230
			UF-007-0-WR517-...-VI	■	G 3/8	●	●	●			30	24	68	14	230
			UF-007-0-WR521-...-DR	▲	G 1/2	●	●	○			30	27	71	17	240
			UF-007-0-WR521-...-VI	■	G 1/2	●	●	○			30	27	71	17	240
		Hadicový přípoj	UF-007-0-SL009-...-DR	▲	9 mm	○	○	○			30	24	86	30	210
			UF-007-0-SL009-...-VI	■	9 mm	○	○	○			30	24	86	30	210
			UF-007-0-SL011-...-DR	▲	11 mm	○	○	○			30	24	86	30	210
			UF-007-0-SL011-...-VI	■	11 mm	○	○	○			30	24	86	30	210
Uzavírací zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228	UF-007-2-WR017-...-DR	▲	G 3/8 A	●	●	●			30	24	67,5	12	23,5
			UF-007-2-WR017-...-VI	■	G 3/8 A	●	●	●			30	24	67,5	12	23,5
			UF-007-2-WR021-...-DR	▲	G 1/2 A	●	●	○			30	24	70,5	15	23,5
			UF-007-2-WR021-...-VI	■	G 1/2 A	●	●	○			30	24	70,5	15	23,5
		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228	UF-007-2-WR517-...-DR	▲	G 3/8	●	●	●			30	24	67,5	14	23,5
			UF-007-2-WR517-...-VI	■	G 3/8	●	●	●			30	24	67,5	14	23,5
			UF-007-2-WR521-...-DR	▲	G 1/2	●	●	○			30	27	70,5	17	23,5
			UF-007-2-WR521-...-VI	■	G 1/2	●	●	○			30	27	70,5	17	23,5
		Hadicový přípoj	UF-007-2-SL009-...-DR	▲	9 mm	○	○	○			30	24	85,5	30	23,5
			UF-007-2-SL009-...-VI	■	9 mm	○	○	○			30	24	85,5	30	23,5
			UF-007-2-SL011-...-DR	▲	11 mm	○	○	○			30	24	85,5	30	23,5
			UF-007-2-SL011-...-VI	■	11 mm	○	○	○			30	24	85,5	30	23,5
Zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228	UF-007-1-WR017-...-DR	▲	G 3/8 A	○	○	○			21	19	45	12	24,5
			UF-007-1-WR017-...-VI	■	G 3/8 A	○	○	○			21	19	45	12	24,5
		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228	UF-007-1-WR517-...-DR	▲	G 3/8	○	○	○			24	22	44	14	24,5
			UF-007-1-WR517-...-VI	■	G 3/8	○	○	○			24	22	44	14	24,5
		Hadicový přípoj	UF-007-1-SL009-...-DR	▲	9 mm	○	○	○			18		58,5	30	24,5
			UF-007-1-SL009-...-VI	■	9 mm	○	○	○			18		58,5	30	24,5
			UF-007-1-SL011-...-DR	▲	11 mm	○	○	○			18		58,5	30	24,5
			UF-007-1-SL011-...-VI	■	11 mm	○	○	○			18		58,5	30	24,5