

Charakteristika

▲...- DR - trojúhelník
■- VI - čtverec
(jiné tvary na vyžádání)
- výrobek v materiálu
nerez-ocel má povrch
částečně hladký

Zvláštní provedení:

OV - bez ventilků
SI - rozpojovací pojistky
(vnější průměr 44 mm)

Standardní materiály:











21 - mosaz pasivovaná
22 - mosaz pochromovaná
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

Speciální materiály:

24 - mosaz chemicky
poniklovaná

Těsnění

1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

		● do 2 týdnů	◐ do 4 týdnů	○ na dotaz	Objednací číslo	Způsob připojení A	Mosaz pasivovaná	Mosaz pochromovaná	Nerez ocel	d	SW	n	Hmotnost [g]		
Uzavírací zásuvka	 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p>	▲	■	■	▲	G 1/2 A	●	○	○	40	32	82	15	410	
		■	■	■	▲	G 1/2 A	●	○	○	40	32	82	15	410	
		■	■	■	▲	G 3/4 A	●	○	○	40	32	84	17	440	
		■	■	■	▲	G 3/4 A	●	○	○	40	32	84	17	440	
		■	■	■	▲	G 1 A	○	○	○	40	36	88	20	510	
		■	■	■	▲	G 1 A	○	○	○	40	36	88	20	510	
	 <p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p>	▲	■	■	▲	G 1/2	●	○	○	40	32	81	17	450	
		■	■	■	▲	G 1/2	●	○	○	40	32	81	17	450	
		■	■	■	▲	G 3/4	●	●	○	40	32	83	19	430	
■		■	■	▲	G 3/4	●	●	○	40	32	83	19	430		
 <p>Hadicový přípoj</p>	▲	■	■	▲	16 mm	●	○	○	40	32	102	35	420		
	■	■	■	▲	16 mm	●	○	○	40	32	102	35	420		
	■	■	■	▲	19 mm	●	○	○	40	32	102	35	440		
	■	■	■	▲	19 mm	●	○	○	40	32	102	35	440		
Uzavírací zástrčka	 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p>	▲	■	■	▲	G 1/2 A	●	○	○	40	32	80	15	29,5	330
		■	■	■	▲	G 1/2 A	●	○	○	40	32	80	15	29,5	330
		■	■	■	▲	G 3/4 A	●	○	○	40	32	82	17	29,5	360
		■	■	■	▲	G 3/4 A	●	○	○	40	32	82	17	29,5	360
		■	■	■	▲	G 1 A	○	○	○	40	36	86	20	29,5	320
		■	■	■	▲	G 1 A	○	○	○	40	36	86	20	29,5	320
	 <p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p>	▲	■	■	▲	G 1/2	●	○	○	40	32	79	17	29,5	360
		■	■	■	▲	G 1/2	●	○	○	40	32	79	17	29,5	360
		■	■	■	▲	G 3/4	●	●	○	40	32	81	19	29,5	340
 <p>Hadicový přípoj</p>	▲	■	■	▲	16 mm	●	○	○	40	32	100	35	29,5	340	
	■	■	■	▲	16 mm	●	○	○	40	32	100	35	29,5	340	
	■	■	■	▲	19 mm	●	○	○	40	32	100	35	29,5	360	
 <p>Hadicový přípoj</p>	■	■	■	▲	19 mm	●	○	○	40	32	100	35	29,5	360	
	■	■	■	▲	19 mm	●	○	○	40	32	100	35	29,5	360	
	■	■	■	▲	19 mm	●	○	○	40	32	100	35	29,5	360	
Zástrčka	 <p>Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228</p>	▲	■	■	▲	G 1/2 A	○	○	○	30	27	54,5	15	31,5	131
		■	■	■	▲	G 1/2 A	○	○	○	30	27	54,5	15	31,5	131
	 <p>Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228</p>	▲	■	■	▲	G 1/2	○	○	○	33,5	30	54,5	17	31,5	183
		■	■	■	▲	G 1/2	○	○	○	33,5	30	54,5	17	31,5	183
	 <p>Hadicový přípoj</p>	▲	■	■	▲	16 mm	○	○	○	25	70,5	35	31,5	104	
		■	■	■	▲	16 mm	○	○	○	25	70,5	35	31,5	104	