

Charakteristika

- ▲ ...- DR - trojúhelník
- - VI - čtverec
- (jiné tvary na vyžádání)

Zvláštní provedení:

- OV - bez ventilku
- SI - rozpojovací pojistky (vnější průměr 62 mm)

Standardní materiály:








- 21 - mosaz pasivovaná
- 22 - mosaz pochromovaná
- 01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

Speciální materiály:

- 24 - mosaz chemicky poniklovaná

Těsnění

- 1 - NBR (Perbunan)
- 2 - FKM (Viton)
- 4 - EPDM

		● do 2 týdnů	● do 4 týdnů	○ na dotaz	Objednací číslo	Způsob připojení A	Mosaz pasivovaná	Mosaz pochromovaná	Nerez ocel	d	SW	l	t	n	Hmotnost [g]
Uzavírací zásuvka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228	▲	■	UF-019-0-WR026-...-DR	G 3/4 A	●	○	○	60	46	100	17		1080
			▲	■	UF-019-0-WR026-...-VI	G 3/4 A	●	○	○	60	46	100	17		1080
			▲	■	UF-019-0-WR033-...-DR	G 1 A	●	●	○	60	46	103	20		1110
			▲	■	UF-019-0-WR033-...-VI	G 1 A	●	●	○	60	46	103	20		1110
Uzavírací zásuvka		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228	▲	■	UF-019-0-WR526-...-DR	G 3/4	●	●	○	60	46	94	19		1130
			▲	■	UF-019-0-WR526-...-VI	G 3/4	●	●	○	60	46	94	19		1130
			▲	■	UF-019-0-WR533-...-DR	G 1	●	●	○	60	46	98	23		1120
			▲	■	UF-019-0-WR533-...-VI	G 1	●	●	○	60	46	98	23		1120
Uzavírací zástrčka		Hadicový přípoj	▲	■	UF-019-0-SL019-...-DR	19 mm	●	●	○	60	46	118	35		1110
			▲	■	UF-019-0-SL019-...-VI	19 mm	●	●	○	60	46	118	35		1110
			▲	■	UF-019-0-SL025-...-DR	25 mm	●	●	○	60	46	123	40		1170
			▲	■	UF-019-0-SL025-...-VI	25 mm	●	●	○	60	46	123	40		1170
			▲	■	UF-019-0-SL028-...-DR	28 mm	●	●	○	60	46	128	45		1200
			▲	■	UF-019-0-SL028-...-VI	28 mm	●	●	○	60	46	128	45		1200
Uzavírací zástrčka		Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228	▲	■	UF-019-2-WR026-...-DR	G 3/4 A	●	○	○	54	46	96	17	32,5	760
			▲	■	UF-019-2-WR026-...-VI	G 3/4 A	●	○	○	54	46	96	17	32,5	760
			▲	■	UF-019-2-WR033-...-DR	G 1 A	●	●	○	54	46	99	20	32,5	790
			▲	■	UF-019-2-WR033-...-VI	G 1 A	●	●	○	54	46	99	20	32,5	790
			▲	■	UF-019-2-WR526-...-DR	G 3/4	●	●	○	54	46	90	19	32,5	830
			▲	■	UF-019-2-WR526-...-VI	G 3/4	●	●	○	54	46	90	19	32,5	830
Uzavírací zástrčka		Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228	▲	■	UF-019-2-WR533-...-DR	G 1	●	●	○	54	46	94	23	32,5	760
			▲	■	UF-019-2-WR533-...-VI	G 1	●	●	○	54	46	94	23	32,5	760
			▲	■	UF-019-2-SL019-...-DR	19 mm	●	●	○	54	46	114	35	32,5	790
			▲	■	UF-019-2-SL019-...-VI	19 mm	●	●	○	54	46	114	35	32,5	790
			▲	■	UF-019-2-SL025-...-DR	25 mm	●	●	○	54	46	119	40	32,5	860
			▲	■	UF-019-2-SL025-...-VI	25 mm	●	●	○	54	46	119	40	32,5	860
Zástrčka		Hadicový přípoj	▲	■	UF-019-2-SL028-...-DR	28 mm	●	●	○	54	46	124	45	32,5	890
			▲	■	UF-019-2-SL028-...-VI	28 mm	●	●	○	54	46	124	45	32,5	890
			▲	■	UF-019-1-WR026-...-DR	G 3/4 A	○	○	○	45,5	41	61,5	17	34,5	320
			▲	■	UF-019-1-WR026-...-VI	G 3/4 A	○	○	○	45,5	41	61,5	17	34,5	320
			▲	■	UF-019-1-WR533-...-DR	G 1	○	○	○	45,5	41	63,5	23	34,5	365
			▲	■	UF-019-1-WR533-...-VI	G 1	○	○	○	45,5	41	63,5	23	34,5	365
Zástrčka		Hadicový přípoj	▲	■	UF-019-1-SL025-...-DR	25 mm	○	○	○	38	83	40	34,5	289	
			▲	■	UF-019-1-SL025-...-VI	25 mm	○	○	○	38	83	40	34,5	289	