




HYDRAULICKÉ TESNENIA HRIADEĽOVÉ TESNENIA CARCOSEAL - PREHĽAD SORTIMENTU

ŠTANDARDNÝ SORTIMENT

Profil	Type	Zmes	Teplotná odolnosť trvalá	Max. tlaková odolnosť [bar]	Max. obvodová rýchlosť [m/s]*	Možnosť delenia vyhotovenia	Popis
	UN	S820	-30 +120	0,5	15		-vhodný pre väčšinu aplikácií
		LT820	-30 +90		10		-upevnenie axiálnou pridrznou doskou
		HT720	-30 +150		25		-špeciálny tvar tesniaceho britu zaisťuje prevádzku bez priesaku a s dostatočným mazaním
		Z420	-20 +180		25		-tesniaci brit zaťažený nerezovou ťažnou pružinou
	SCA	S820	-30 +120	0,5	15		-možnosť použitia dvoch tesnení chrbtom k sebe pre oddelenie dvoch tesnených médií alebo tandemové usporiadanie pre optimálne tesniace výkony
		LT820	-30 +90		10		-vyhotovenie zhodné s UN, avšak s obvodovými a radiálnymi drážkami pre dodatočné mazanie
		HT720	-30 +150		25		
		Z420	-20 +180		25		
	UN/SF SCA/SF	S820	-30 +120	-	5		-vhodné pre drážky bez axiálnych pridrzných dosiek (napr. podľa DIN 3760)
		LT820	-30 +90		5		-zvlášť vystužený vonkajší plášť, ktorý fixuje tesnenie v drážke na vonkajšom obvode
		HT720	-30 +150		5		-dostupné iba v nedelenom vyhotovení
		Z420	-20 +180		5		
	AP	S820	-30 +120	5	10		-tesniaci brit podopretý oporným PTFE krúžkom a uzpôsobený pre výskyt pretlaku
		LT820	-30 +90		8		-dostupný iba v nedelenom vyhotovení
		HT720	-30 +150		15		
		Z420	-20 +180		15		
	AP/WT	S820	-30 +120	5	10		-novší typ bez oporného PTFE krúžku
		LT820	-30 +90		8		-vylepšený tesniaci brit pre použitie pri výskyte pretlaku
		HT720	-30 +150		15		-pre použitie s axiálnou pridrznou doskou
		Z420	-20 +180		15		

ZAKÁZKOVÉ VYHOTOVENIA

	AP/WT/ MB	S820	-30 +120	5	10		-zhodné s UN/SF/MB, avšak určené pre aplikácie s výskytom pretlaku
		LT820	-30 +90		8		-vhodné pre drážky bez axiálnych pridrzných dosiek (napr. podľa DIN 3760)
		HT720	-30 +150		15		
		Z420	-20 +180		15		
	ATLMP	S820	-30 +120	0,5	15		-typ vyvinutý pre valcovne
		LT820	-30 +90		10		-vylepšený tesniaci brit, ktorý je lepšie chránený proti poškodeniu počas montáže
		HT720	-30 +150		25		-dostupné vo vyhotovení UN aj SCA
		Z420	-20 +180		25		
	LDS	S820	-30 +120	*	15		-vhodné pre hriadele so zvýšenou hádzavosťou
		HT720	-30 +150		25		-vyhotovenie LDS je axiálne tesnenie pripevnené k hriadeľu a tesniace brity rotujú v zástavbovom priestore
		Z420	-20 +180		25		-celopryžové vyhotovenie
	TAD	S820	-30 +120	0,5	70		-špeciálne vyvinuté tesnenie pre použitie v drôtovníach
		Z420	-20 +180		100		-vhodné pre veľkú obvodovú rýchlosť
	TM	S820	-30 +120	5	3		-tesnenie vyvinuté pre použitie v strojoch na razbu tunelov
		LT820	-30 +90		3		-masívny zaoblený tesniaci brit
		HT720	-30 +150		3		-vhodný pre veľmi náročné aplikácie, abrazívne médiá, uhoľný kal a pod.
		Z420	-20 +180		3		-v celopryžovom vyhotovení alebo v kombinácii textil/pryž
	UN/LA	S820	-30 +120	0,5	15		-zhodné vyhotovenie s UN, vylepšené o prachovku, ktorá zamedzuje preniknutiu nečistôt do tesneného priestoru
		LT820	-30 +90		10		
		HT720	-30 +150		25		
		Z420	-20 +180		25		
	UN/LA/ FS	S820	-30 +120	0,5	15		-kombinuje prednosti vyhotovenia UN/LA a V-krúžku
		LT820	-30 +90		10		-zvýšená odolnosť proti prenikaniu nečistôt
		HT720	-30 +150		25		
		Z420	-20 +180		25		

HYDRAULICKÉ TESNENIA

HRIADEĽOVÉ TESNENIA

CARCOSEAL - PREHĽAD SORTIMENTU



Profil	Typ	Zmes	Teplotná odolnosť trvalá	Max. tlaková odolnosť [bar]	Max. obvodová rýchlosť [m/s]*	Možnosť deleného vyhotovenia	Popis
	UN/LL	S820	-30 +120	0,5	8		-predĺžený tesniaci brit -vhodné pre nesúosé hriadele a hriadele so zvýšenou hádzavosťou
		LT820	-30 +90		8		
		HT720	-30 +150		8		
		Z420	-20 +180		8		
	UN/SF/MB	S820	-30 +120	0,5	15		-vhodné pre drážky bez axiálnych prídržných dosiek (napr. podľa DIN 3760) -namiesto textilno-gumovej výstuže je použitý kovový prúžok pre použitie bez príruby -vhodný do médií, pri ktorých hrozí narušenie textilných vlákien alebo pre vyššie obvodové rýchlosti
		LT820	-30 +90		10		
		HT720	-30 +150		25		
		Z420	-20 +180		25		

* Podľa použitého materiálu a prevádzkových podmienok..