

HYDRAULICKÉ TESNENIA




HRIADEĽOVÉ TESNENIA

GUFERÁ - ZVLÁŠTNÝ SORTIMENT



ZVLÁŠTNÝ SORTIMENT

Zoznam týchto profilov nie je konečný. Jednotlivé typy je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka. Vzhľadom na to, že ide o zvláštny sortiment, vyrábajú sa jednotlivé typy na zakázku s požiadavkou na minimálne odberové množstvo.

Profil	Typ	Popis
	A-D	Typ A-D s dvoma tesniacimi britmi. Slúži na utesnenie a oddelenie dvoch médií.
	C-D	Ako typ A-D, s vonkajším kovovým plášťom a výstužou na zvýšenie tuhosti. Zaručuje presné a pevné usadenie v úložnom priestore.
	COM	Tento typ kombinuje typ AS s vonkajším kovovým puzdrom, navyše vylepšený o ďalšiu prachovku z materiálu polyuretán (PU). Tá slúži na zamedzenie prieniku nečistôt z vonka počas náročných aplikácií.
	CAS	Kazetové tesnenie s vysokou odolnosťou voči prieniku nečistôt a prachu z vonka. Kladie menej prísne požiadavky na drsnosť a povrchovú tvrdosť hriadeľa.
	C64	Tesnenie vhodné pre náročné aplikácie v ťažkom strojárstve. Pomocou kovovej výstuže si zachováva tuhosť aj pri väčších rozmeroch. Zvýšená flexibilita tesniaceho britu zaisťuje tesnosť aj pri výskyte hádzavosti hriadeľa a vyšších obvodových rýchlostí.
	A-TE	Obrátený profil štandardného typu A je pripevnený k vnútornému priemeru a slúži na utesnenie vonkajšieho priemeru.
	A-EC	Uzatvárací kovový kryt s navulkanizovanou gumou na povrchu. Slúži na utesnenie technologických otvorov.
	A-PC	Čiastočne zakrytý vonkajší obvod tesnenia kombinuje výhody typu A a typu B. Zaisťuje dostatočnú statickú tesnosť na vonkajšom obvode so schopnosťou eliminovať rozdielnú teplotnú rozťažnosť v zástavbovom priestore. Zároveň je vďaka kovovej časti pevne upevnené pri výskyte axiálneho zaťaženia.
	S	Tesnenie pre hydraulické tmiče. Vhodné na utesnenie axiálnych pohybov v kombinácii s výskytom vyššieho pretlaku. Dobre pohlcuje tlakové pulzácie.
	SF	Špeciálne hriadeľové tesnenie pre hydraulické vidlice. Je schopné utesniť tlakové pulzácie pri výskyte vyššej excentricity a vyššieho náporu nečistôt z vonkajšieho prostredia.
	SA	Hriadeľové tesnenie pre hydraulické vidlice, ktoré plní funkciu stieracieho krúžku. Chráni vnútorné tesnenie pred poškodením nečistotami. Je možné ho vyrobiť aj vo variante bez ťažnej pružiny.
	SP	Tesnenie určené pre posilňovače riadenia dopravných prostriedkov. Odlišná geometria tesniaceho britu a oporný krúžok z materiálu POM zaručuje tlakovú odolnosť až do 140 bar.