

HYDRAULICKÉ TESNENIA

HRIADEĽOVÉ TESNENIA

MECH. KLZNÉ TESNENIE TYP HMT - SORTIMENT

Popis	Typ	Materiál	Max. tlak [bar]	Rozsah teplôt [°C]*	Max. obvodová rýchlosť [m/s]	Popis
	HMT	oceľ	1,5	-35 +100	2,2	Mechanické klzné tesnenie HMT určené predovšetkým pre povrchové aplikácie so zvýšenou odolnosťou proti korózii.
	HMT	liatina	3,0	-35 +100	3,0	Zhodný profil klzného tesnenia HMT. Liatinové tesniace krúžky majú vyššiu tvrdosť a vynikajúcu chemickú stálosť. Vhodné pre aplikácie v banskom priemysle.

* V závislosti od použitého materiálu O-krúžkov. Jednotlivé parametre sú medzné a nesmú nastať súčasne.

Neštandardný sortiment

	HMTL	oceľ	1,5	-35 +100	2,,2	Alternatívne vyhotovenie klzného tesnenia HMT s lichobežníkovými tesniacimi krúžkami. Jednoduchší zástavbový priestor. Obmedzená dostupnosť rozmerov.
--	------	------	-----	-------------	------	---