

# HYDRAULICKÉ TESNENIA

## OSTATNÝ SORTIMENT / PRÍSLUŠENSTVO

### UNIVERZÁLNY MONTÁŽNY TUK HZ-103, HZ-103 W



Balenie v dózach à 1 kg.

#### UNIVERZÁLNY MONTÁŽNY TUK HZ-103, HZ-103 W

Univerzálny montážny tuk HZ-103 pre olej, vodu a emulzie bol vyvinutý s cieľom uľahčiť montáž a znížiť trenie u tesniacich prvkov na báze pryže a pryžovej tkaniny. Vďaka dobrej odolnosti voči vode, teplu a starnutiu zaručuje HZ-103 jednoduchú a šetrnú montáž. Riziko poškodenia tesniacich prvkov pri montáži je podstatne znížené.

Ak sa ako hydraulické médium používa voda alebo vodné emulzie, ktoré majú obmedzené vlastné mazacie schopnosti, odporúčame použiť variant tuku s označením HZ-103 W. Tým sa zníži trenie v systéme a predĺži sa životnosť tesniacich prvkov.

Univerzálny montážny tuk HZ-103 má ďalšiu výhodu v tom, že sa takmer bez zvyšku rozpúšťa v hydraulických olejoch. Po zábehu preberá mazacie funkcie hydraulický olej. HZ-103 neobsahuje žiadne pevné mazacie častice (napr. grafit), takže olejové filtre zostávajú stále funkčné.

TYP	TEPLTNÉ ROZSAHY
HZ – 103	od -30 °C do +140 °C
HZ – 103 W	od -30 °C do +75 °C

#### Príklad objednávky:

Univerzálny montážny tuk HZ 103  
Univerzálny montážny tuk HZ 103 W