


POSUVNÉ 2/2 VENTILY ŘADA YHS



YHS-08



YHS-08FF

Jak objednávat?

Číslo řady
YHS: Šoupátko

Velikost připojení

06: G1/8
08: G1/4
10: G3/8
15: G1/2
20: G3/4
25: G1

Typ

Prázdný: Standardní typ
MM: Typ se dvěma vnějšími závitů
FF: Typ se dvěma vnitřními závitů
MF: Typ s jedním vnitřním a jedním vnějším závitem

Typ závitů

Prázdný: G
P: PT
T: NPT

Příklad objednávky:

Šoupátko řady YHS, velikost připojení G1/4, typ se dvěma vnějšími závitů, závit G, objednací kód je: YHS-08MM.

Vlastnosti produktu


- Běžně se v pneumatickém systému nepoužívá samostatně, vždy se používá spolu s hlavním ventilem. Poskytuje dobrou podporu hlavnímu ventilu při regulaci celého systému, aby mohl systém správně pracovat.

Specifikace


Typ	YHS-06	YHS-08	YHS-10	YHS-15	YHS-20	YHS-25
Pracovní médium	Čistý vzduch (po 40 µm filtraci)					
Funkce	Externí ovládání					
Mazání	Není třeba					
Pracovní tlak (bar)	0 až 10					
Max. provozní tlak (bar)	15					
Pracovní teplota (°C)	-5 až 60					
Velikost připojení	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1

Hlavní rozměry


Standardní typ




Typ se dvěma vnitřními závitů (FF)



Typ s jedním vnitřním a jedním vnějším závitem (MF)



Typ se dvěma vnějšími závitů (MM)



Typ	A	B1	B2	B3	B4	C
YHS06	20	38	38	38	46	20
YHS08	32	58	58	58	68	26
YHS10	32	58	58	58	69	32
YHS15	40	80	80	80	94	38
YHS20	45	85	85	85	101	46
YHS25	45	85	85	85	101	52

Typ	D	E1	E2	F1	F2
YHS06	14	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8
YHS08	19	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4
YHS10	22	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8
YHS15	27	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
YHS20	34	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
YHS25	38	G1	G1	G1	G1