



HYDRAULICKÉ TESNENIA HRIADEĽOVÉ TESNENIA GUFERÁ PTFE - PREHĽAD SORTIMENTU

Hriadeľové tesnenia z materiálu PTFE s plnivami

Profil	Typ	Materiál	Max. tlak (bar)	Rozsah teplôt (°C)	Max. obvodová rýchlosť (m/s)*	Popis
	T	PTFE	5	-90 + 250	40	Tesniaci brit z materiálu PTFE s plnivami je pevne uchytený medzi dvoma kovovými puzdrami z nehrdzavejúcej ocele. Vďaka pružnosti materiálu PTFE sa dosahuje potrebná prítlačná sila na tesnený hriadeľ bez použitia ťažnej pružiny.
	T-P	PTFE	25	-90 + 250	40	Ako typ T vhodný pre aplikácie so zvýšeným výskytom pretlaku. Tesniaci brit je z vonkajšej strany podporený kovovým puzdrom z nehrdzavejúcej ocele pre vyššiu tlakovú odolnosť.
	T-W	PTFE	10	-20 + 200	12	Hriadeľové tesnenia z materiálu PTFE s plnivami a ťažnou pružinou na tesniacom brite. O-kružok z materiálu FKM na vonkajšej ploche zamedzuje pretáčaniu v drážke a zaisťuje statickú tesnosť.

Hriadeľové tesnenia z PTFE materiálu sa vyznačujú vysokou mierou individualizácie a prispôsobenia špecifickým podmienkam na prianie zákazníka. Tu uvedené vyhotovenie jednotlivých profilov je len informatívne.

	TS	PTFE	25	-90 + 250	40	Jednobritové vyhotovenie s prachovkou, ktorej úlohou je zabrániť prenikaniu nečistôt z vonkajšieho prostredia.
	T-D	PTFE	10	-20 + 200	40	Dvojbritové vyhotovenie na oddelenie dvoch tesnených médií od seba.
	T-T	PTFE	25	-90 + 250	40	Tandemové usporiadanie dvojice tesniacich britov pre zvýšenie tesniacich schopností.