



NÁSTĚNNÉ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE NXT12


CHLADICÍ VÝKON

1250 W



Rozměry

Výkon



- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

		NXT12B0E1C	NXT12K0E1C	NXT12B0E1U	NXT12C0E1U	NXT12V0E1C
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	1250	1250	1250	1250	1250
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	930	930	930	930	930
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	400/460 ~ 2 50/60	230 1 ~ 50/60	115 - 1 ~ 60	400/460 ~ 2 50/60
Šířka	mm	400	400	400	400	400
Výška	mm	1000	1000	1000	1000	1000
Hloubka	mm	250	250	250	250	250
Proudový odběr	A	3,2	1,8	3,2	6,1	1,8
Rozběhový proud	A	17,1	9,8	17,1	28	9,8
Velikost jističe	A	6	4	6	10	4
Příkon EN14511 – A35A35	W	590	590	590	620	590
Příkon EN14511 – A35A50	W	680	680	680	760	680
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m ³ /h	540	540	540	540	540
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-45	20-45	20-45	20-54	20-45
Regulace teploty	-	Termostat TX-i40 z výroby nastaven na 35°C				
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-55	20-55	20-55	20-55	20-55
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12
Hlučnost	dB (A)	65	65	65	65	65
Hmotnost	kg	39	41	39	39	41
Certifikace	-	CE UK	CE UK	UL CE UK	UL CE UK	UL CE UK

* Polozapuštěná verze na poptání