





**HENNICH****TĚSNĚNÍ**

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ

VÝROBA TĚSNĚNÍ

OPĚRNÉ KROUŽKY A TVAROVÉ DÍLY - PROFILY

Profil	Značení	Popis	Materiál	Teplota (°C)	Tlak (bar)	Rychlost (m/s)
	DST 108	Standardní opěrný kroužek, možno i dělený.	POM	- 40 +100		
			PTFE	-200 +260		
			H-PU	- 30 +110		
	DST 109	Profilový opěrný kroužek.	POM	- 40 +100		
			PTFE	- 200 +260		
			H-PU	- 30 +110		
	DST 110	Profilové opěrné kroužky v rozměrech dle požadavků.	POM	- 40 +100		
			PTFE	- 200 +260		
			H-PU	- 30 +110		
	DST 111	Profilové opěrné kroužky v rozměrech dle požadavků.	POM	- 40 +100		
			PTFE	- 200 +260		
			H-PU	- 30 +110		
	DST 112	Profilové opěrné kroužky v rozměrech dle požadavků, pro tyčové aplikace při vysokých tlacích.	POM	- 40 +100		
			PTFE	- 200 +260		
			H-PU	- 30 +110		
	DST 113	Profilové opěrné kroužky v rozměrech dle požadavků, pro pístové aplikace při vysokých tlacích.	POM	- 40 +100		
			PTFE	- 200 +260		
			H-PU	- 30 +110		

Tento katalog podléhá změnové službě 05/2024